

# 大河人家2T工业反渗透设备；工业纯水装置

产品名称	大河人家2T工业反渗透设备；工业纯水装置
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-2000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

## 产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置 工业水处理设备  
反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

RO (Reverse Osmosis) 反渗透技术是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术，源于美国二十世纪六十年代宇航科技的研究，后逐渐转化为民用，目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。

RO反渗透膜孔径小至纳米级（1纳米=10<sup>-9</sup>米），在一定的压力下，H<sub>2</sub>O分子可以通过RO膜，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜，从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。

每个设备的工作周期如下：

### 1、石英砂过滤器

累计工作2900小时，应更换石英砂滤料。

### 2、活性炭吸附过滤器：

当出口余氯含量  $> 0.1\text{mg/L}$  时，应更换活性炭滤料，一般情况下累计工作720小时后，应该更换活性炭滤料。

### 3、保安过滤器

一般情况下，累计工作720小时后应更换精滤芯。当精过滤器在工作时出口压力  $< 0.04\text{Mpa}$  且面板缺水指示灯亮时也应更换精滤芯

### 4、反渗透过滤器

累计工作240小时，应用药物清洗RO膜一次。

累计工作2900小时后应更换RO膜。

工业反渗透设备的特点：

- 1、水质软化过程自动化：软化水设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化。
- 2、高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。
- 3、省工：无需专人操作，安装简便。
- 4、无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。
- 5、省水：制水率98%以上。
- 6、省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。
- 7、调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。
- 8、罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。
- 9、适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui