

# 角式平衡阀三合一止回阀

产品名称	角式平衡阀三合一止回阀
公司名称	上海捷阀流体控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1 - 7477室（上海横泰经济开发区）
联系电话	021-55222678 13916167119

## 产品详情

静态平衡阀（静态平衡阀、数字锁定平衡阀、手动平衡阀）是一种特殊功能的阀门，它具有良好的流量调节特性，相对流量与相对开度呈线性关系。有精确的阀门开度指示，最小读数为阀门全开度的1%。有可靠的开度锁定记忆装置，阀门开度变动后可恢复至原锁定位置。有截止功能，安装了平衡阀就不必再安装截止阀。有定量的测量功能和调节功能，系统调试时，调试人员通过与专用智能仪表人机对话，对平衡阀进行调整，即可实现系统的水力平衡。

适用场合：

### 1.锅炉或冷水机组

锅炉或冷水机组在并联安装时，如果各机组的流量与其额定流量不一致，将使机组不能在高效点运行，影响机组发挥最大效能。这种情况，应在每台锅炉或冷水机组处安装平衡阀（图1），使每台机组都能达到设计出力，保证每台机组安全、正常运行。冷水机组连接多台冷却塔时，每台冷却塔也应安装平衡阀（图2）。

### 2.热力站

在热电站或锅炉房向若干热力站供热水的系统中，为使各热力站获得要求的水流量，应在各热力站的一次环路侧安装平衡阀。为保证各二次环路水流量为设计流量，热力站的各二次环路侧也应安装平衡阀。

### 3.小区供热管网

小区供热管网往往由一个锅炉房或热力站向若干幢建筑物供热。由总管、干管和各干管上与建筑物管路

入口相连的支管组成。由于每幢建筑物距离热源远近不同，如果缺乏有效设备来消除近环路的剩余压头，将使流量分配不符合设计要求，造成近端过热，远端过冷。应在每条干管和每条支管上安装平衡阀，保证各干管和各幢建筑物之间的流量平衡（图3）。

#### 4.建筑物内供热和空调管网