

抗倍特挂墙板安装|富美家挂墙板总代理

产品名称	抗倍特挂墙板安装 富美家挂墙板总代理
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	75.00/张
规格参数	品牌:福怡家 规格:1220*2440 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

产品详情

在任何安装操作的规划过程中，必须考虑到抗倍特的尺寸移动，并在设计、装配和安装过程中留下相应的容许值。板材纵向移动大约为横向移动量的一般。相对湿度发生极端变化时引起的典型尺寸移动数值如下：板材横向：每米2.5—3.0毫米,板材纵向：每米1.0—1.5毫米墙板使用的抗倍特面板，可以直接从正面用螺丝固定，或者用Z型夹具固定在坚固的支撑木或金属框架上。较薄的等级，4—6毫米，可以用重工建筑粘合剂胶合在木质框架上。具体安装方法的选择，取决于安装条件、板厚和目视设计标准等等。在所有应用中都必须将面板固定到结实坚固的水平支撑系统，中心不超过600毫米，同时接缝处使用的垂直支撑零件必须适合细节设计。也可以使用固定家具，较大中心600毫米。建议使用的面板应小于板材全宽，以便于搬运和减少尺寸移动。

不得将抗倍特面板固定在刚制好的砌块结构或砌砖结构上，这种结构必须充分干燥；也不得固定在没有防潮膜保护的潮湿外墙上。

必须通过在支撑零件上开槽，或者移除支撑零件的方式，为面板下方提供足够的通风/空气循环。一般从面板顶部到面板底部较小适风量为面板面积每平方米20cm。

直接正面固定：固定通孔必须至少为螺丝外径的1.5倍，并且距离面板边缘至少20毫米。可以使用软塑料刷，确保将螺栓正确的拧入安装孔中心，同时允许面板移动。不得使用埋头孔螺丝。

固定装置的安装：可以用三角牙自攻螺丝或螺纹黄铜膨胀钉将Z形夹具或其他隐蔽式固定装置安装到面板背面。螺纹较松的螺丝或螺钉比螺纹较紧的更能防止松动。无论在任何情况下，必须首先在面板背面以正确尺寸打一个定位盲孔，孔深应至少比螺丝的穿透深度多1毫米，并在盲孔底部和面板正面之间留下至少1.5毫米材料。

应为固定到抗倍特面板上的硬质零件，例如Z形夹星或固定角等，制作尺寸孔，以适应不同程度的移动。建议在这两个零件之间使用防滑片。在边缘钻孔(即与表面平行的钻孔)中不得使用膨胀螺丝。

边对边镶接可以采用榫头和榫槽的方式，或者简单开槽然后插入防松动横节理。无论采用哪种方法，开槽的壁厚应大于开槽宽度。同时建议开槽深度应大于板材厚度手巴榫头 / 横节理长度，以便于实现较大的预计移动量。厚度小于8毫米的抗倍特耐火板不适合在边缘开槽。

边缘保留曲面：在预计相邻面板会发生移动的情况中，例如车辆结构中，应在钢制或铝制零件上保留一定的曲面。二次成形边角在抗倍特板材上制作的二次成形内外角，较小半径15毫米，较大半径300毫米。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面/异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面/异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材/成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所。目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话：18595882039 2092976202@qq.com

网址：<http://www.foreeca.com>

地址：郑州市郑汴路138号