

40wled防爆平台灯 40w防爆led平台灯

产品名称	40wled防爆平台灯 40w防爆led平台灯
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	防爆led平台灯:40wled防爆平台灯 防爆led平台灯:40wled防爆平台灯 防爆led平台灯:40wled防爆平台灯
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

40wled防爆平台灯 40w防爆led平台灯

40wled防爆平台灯价格 40wled防爆平台灯生产厂家 40wled防爆平台灯型号 40w防爆led平台灯图片
40w防爆led平台灯报价 40w防爆led平台灯参数 led防爆平台灯GCD812

更多产品请关注<http://ouhuidzh.wjw.cn>

40wled防爆平台灯GCD812基本参数：

GCD812防爆平台灯执行标准：GB3836.1、GB3836.2

GCD812防爆平台灯防爆标志：Exd II CT6 Gb

GCD812防爆平台灯额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

GCD812防爆平台灯防护等级：IP66

GCD812防爆平台灯光通量：120lm/W

GCD812防爆平台灯防腐等级：WF2

GCD812防爆平台灯引入装置：G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

GCD812防爆平台灯接线端子：<2.5m2线可靠连接>

GCD812防爆平台灯安装方式：A：吸顶式、b：管吊式、C：吸顶式、f：法兰式、护栏式

GCD812防爆平台灯LED光源：20W-80W

GCD812防爆平台灯尺寸：260*300mm

GCD812防爆平台灯灯具重量：4.9kg

40wled防爆平台灯GCD812产品特点：

- 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。
- 2、适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所。
- 3、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- 4、T1-T6组温度组别。
- 5、适用于防护等级较高、潮湿的场所。
- 6、85~260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
- 7、芯片：采用原装进口，每瓦亮度可达150lm，寿命长达10万小时LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中。
- 8、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电、防腐蚀喷涂。
- 9、隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘、防水、防腐能力。
- 10、散热器：采用外圆阵列散热片设计极大避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周阵列散热片设计，使光源面温度快速往外传热让LED芯片温度均衡，LED和电源温升合理控制在40度范围之类。极大保证灯具使用寿命
- 11、透明件：采用扩散防眩目透明件实现360度无死角发光，采用凌晶钢化玻璃，钢化纯度高，耐腐蚀耐冲击，透光率达95%-98%
- 12、反光器：新型材质的反射器无光损，光线反射率可达99%，反射率和光斑均匀性都优于常规材质。

40wled防爆平台灯 40w防爆led平台灯品质保证：

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行6年保用,自购买之日起6年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

40wled防爆平台灯 40w防爆led平台灯