

生产遇水膨胀密封胶、防渗密封材料、衡水益丰科技

产品名称	生产遇水膨胀密封胶、防渗密封材料、衡水益丰科技
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	50.00/支
规格参数	品牌:益丰科技 规格:600ml/支 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址：衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

聚氨酯遇水膨胀止水密封胶详解：

[聚氨酯遇水膨胀止水密封胶](#)

为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂

缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面

；[聚氨酯遇水膨胀止水密封胶](#)

特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

性能	指标值	实验方法
外观 (Appearance)	黑色膏状物 (Black paste)	目测
表干时间 (Tack free time)	24h	GB/T13477
固含量 (Solid content)	95. 0%	GB/T2793
密度 (Density)	1.3 ± 0.1 g/cm ³	GB/T13477
邵氏A硬度 (Shore A hardness)	30—60	GB/T531
高温流淌性 (Flow at highTemperature)	无流淌 (80 ° C × 5h)	GB/T18173.3

低温实验 (Low temperature)	无脆裂 (——20 ° C × 2h)	GB/T18173.3
体积膨胀率 (Volume expansibility)	150%-300%	GB/T18173.3

聚氨酯遇水膨胀止水密封胶应用范围：

结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

聚氨酯遇水膨胀止水密封胶施工方法：

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。
- 4、涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。