

罗汉果清洗机杨梅清洗机连续式洗果机

产品名称	罗汉果清洗机杨梅清洗机连续式洗果机
公司名称	诸城市康成机械有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	外形尺寸:5000*1300*1400mm 电压:380v 功率:6.0kw
公司地址	山东诸城市龙都街南首
联系电话	86-05366170558 15288991103

产品详情

罗汉果清洗机杨梅清洗机连续式洗果机物料进入水槽，在高压水流和强力气泡的作用下，被充分打散、翻滚、清洗、传送。从物料表面洗脱的泥沙沉入底部隔离仓，不会发生翻扬回流造成再度污染。在沉淀杂质的处理上，通过循环水泵的水循环，让杂质进入过滤箱，水箱的过滤装置可以自由的拆卸。二次过滤让杂质遗留在水箱处，漂浮物通过上端的溢水口排出，漂流不出的通过弧形过滤网拦截，保证水池干净的同时，能够及时的排除杂质，保证产品清洗效果。产品通过网带输送出口处，配备有二次清水清洗，在保证产品清洁度的同时，更能及时给设备槽体内补充水源，保证设备内的水源清洁度，达到清洗效果。罗汉果清洗机杨梅清洗机连续式洗果机适用各种水果、蔬菜（新鲜菜，腌制菜、菌类菜）水产品、中药材的清洗，可根据产量大小定制，设备采用优质不锈钢材质，符合食品卫生标准。

- 1.本机槽体采用304不锈钢制作，板材厚度2mm，腿子使用食品级不锈钢方管（60*40*2）制作，带高度调节螺栓。
- 2.两侧带有立柱式钢丝绳提升系统，方便设备底部的清理及保养。
- 3.网带为塑料链板网带，网带宽度800mm。上附50mm高的刮板，保证出料均匀，彻底。
- 4.底部为气泡机气管（DN32）。
- 5.罗汉果清洗机杨梅清洗机连续式洗果机设备前端上部一侧有溢流口。设备最底部为DN50排污阀。
- 6.变频电机带动网带输送产品，变频器为深圳四方牌，电机转速为9—45转每分钟。物料进入水槽，在强力气泡的作用下,被充分打散、翻滚、清洗、传送。