

GB柔性填料、新型防水密封、面板坝专用(图)

产品名称	GB柔性填料、新型防水密封、面板坝专用(图)
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:益丰科技 规格:25kg/箱 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址：衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

材料简介：

[SW嵌缝密封胶](#)

是专门为混凝土面板、堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料,它以特种橡胶原料,具有独特性、高塑性、其耐热性年、耐寒性、耐老化性能优异。还具有操作简便,无毒无味,耐水、粘附性能好等特点。几年来,我公司生产的[SW嵌缝密封胶](#),先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用,均取得了较好的防渗止水效果。

u SW嵌缝密封胶应用范围：

- (1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝。
- (2) 大型屋面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- (3) 外墙板拼缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- (4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

u [SW嵌缝密封胶](#)技术指标：

项目	断裂伸长率	耐热性	施工度	防水性	冻融试验	比重	粘附强度
	%						度
测试条	10	10 × 10 × 100mm	25	5秒锥入度值(MPa	0.	-20 +20 循环	称量法 MPa
件	-10 -20	槽45倾角,80 5	mm)	5	不皱不裂(次)		
	-40	小时流淌值(m					
		m)					
SW	850	2	9-15	0.5	> 300	1.35	0.02
	880350						
	200						