

建筑工地洗车台标准型号

产品名称	建筑工地洗车台标准型号
公司名称	山东天华环保设备有限责任公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:天华 型号:TH-100
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园区
联系电话	13287295551

产品详情

工地洗车台价格 工地洗车机厂家 工地洗轮机适用范围 工地洗车台操作流程

年终钜惠！山东天华环保设备有限公司为回馈广大新老客户，工地洗车台价格一降到底！我们保证降价不降质！让您买的放心用的舒心！我公司专业生产工地洗车台，工地洗车机，我们是工商、质监部门备案企业，质量信得过。年底市政、环保、交通等部门会联合对渣土车辆、工程车辆严加检查，对于清洗不过关的车辆严禁上路，所以选择一台清洗干净效率高的工程洗轮机迫在眉睫，“天华”工地洗车台采用全自动高压清洗，效率高清洗干净，一直是行业中的佼佼者。24小时咨询电话：132 8729 5551

技术参数：

TH-100T型

长×宽×高 2500×3700×1200mm

清洗方式 车辆自行

清洗选择 自动、手动

冲洗压力 3-4kg/cm²

电源 三相380v 50hz

功率 5.5KW

耗水量 循环用水

洗车速度 1-2分钟

启动方式 机械感应

排泥方式 直排、人工排

山东天华专业洗轮机制造厂家，现推出多款洗轮机，可以满足各种工地和施工场所使用。华丽的外表不能说明有真才实料，内在的品质才能凸显我们产品的质量。温馨提示一下关于洗轮机的正确操作规程，减少一些不必要的麻烦。

洗轮机操作：

- 1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

“天华”工程洗车机，工程洗车机的王者！天华全自动工地洗车机、洗轮机360°无死角冲洗干净，质量优异售后专业，是整治煤矿、电厂、工地扬尘必不可少的好帮手！我公司生产的全自动工程洗车机采用红外感应式、自动和手动式，客户可以根据自己的需求自主选择。天华工程洗车机，因为专注，所有更专业！我公司专业的售后团队，免除您的一切后顾之忧，一次的选择，终生的朋友！公司全体员工竭诚为您服务、咨询电话:132 8729 5551