

液压式牵张设备液压牵引机

产品名称	液压式牵张设备液压牵引机
公司名称	霸州市浩杰电力金具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区迎宾道北
联系电话	18232665159

产品详情

6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备表面硬度: HRC50-55---高强度, 耐磨---使用寿命长主要配置 德国品牌液压泵: REXROTH液压控制手柄: REXROTH液压马达: REXROTH液压仪表: WIKA主要配置 意大利品牌减速机: BONFIGLIOLI液压阀: ATOS牵引力表: FANTINELL

6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备最大牵引力:220kN最大持续牵引力:180kN 相应速度:2.5km/h最大牵引速度:5km/h 相应牵引力:90kN结构参数:牵引轮直径:750mm轮槽数:10适用最大连接器直径:80mm6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备

发动机康明斯水冷发动机功率:264kw/2200rpm电器系统:24V液压尾架液压驱动自动排线装置液压升降以便装/卸绳盘.最大牵引力:220kN6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备

最大持续牵引力:180kN 相应速度:2.5km/h最大牵引速度:5km/h 相应牵引力:90kN结构参数:牵引轮直径:750mm轮槽数:10适用最大导线直径30mm适用最大连接器直径:80mm发动机康明斯水冷发动机功率:264kw/2200rpm

6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备技术参数:最大牵引力:380kN最大持续牵引力:350kN 相应速度:2.5km/h最大牵引速度:5km/h 相应牵引力:175kN结构参数:牵引轮直径960mm适用最大钢丝绳直径:38mm6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备

适用最大连接器直径:100mm发动机康明斯水冷发动机功率:392kw/2100rpm电器系统:24V液压尾架液压驱动自动排线装置液压升降以便装/卸绳盘.

牵引轮表面硬度: HRC50-55---高强度, 6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备耐磨---使用寿命长液压系统技术参数:最大牵引力:380kN最大持续牵引力:350kN

相应速度:2.5km/h最大牵引速度:5km/h 相应牵引力:175kN结构参数:牵引轮直径960mm轮槽数116T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备

最大间断牵引力380kN最大持续牵引力350kN相应速度2.5km/h最大持续牵引速度5km/h结构参数

结构参数牵引轮直径960mm轮槽数12适用最大连接器直径100mm适用最大钢丝绳直径38mm最大使6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备用线盘直径1800mm

整车重量14500kg外型尺寸(长×宽×高)6000×2300×2800mm结构型式单桥拖挂式主要配置说明发动机美国康明斯QSX15 525hp/2100rpm分动箱德国STIBEL主液压泵德国Rexroth6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备

该设备主要用于大跨越、山区、丘陵地形的500kv四分裂成220kv双分裂LGJ-800及以下导线的张力展放,可以满足500kv牵引绳在各种地形的张力展放。拖挂式280kN牵引机(QT280)性能参数最大间断牵引力280kN相应速度2.5km/h

相应速度2.5km/h最大持续牵引速度5km/h相应牵引力120kN结构参数牵引轮直径960mm适用最大连接器直径95mm6T液压导线牵引设备SA-YQ90电力牵引机SA-QY-90电力牵张设备

咨询订购热线:18232665159,咨询QQ:3319152774网址:www.linenggongju.com。