

道康宁3140胶水电子防水密封绝缘

产品名称	道康宁3140胶水电子防水密封绝缘
公司名称	苏州小溪工业品超市有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇长江路58号1幢313号
联系电话	15180471671

产品详情

???DC3140 dowcorning RTV 3140

100ml?300ml?

道康宁 3140 RTV 敷形涂料是一种高粘度、自流平、现成可用、室温硬化的硅酮弹性体。

固化时产生的副产品是非腐蚀性的。因此，道康宁 3140 RTV

敷形涂料可用于易于腐蚀的电气/电子设备。本产品供货时是一种高粘度的液体，固化后成为坚韧、耐磨的弹性体，主要用于改善引出端与焊料结合处的覆盖性能和薄层密封。

二、典型用途

广泛应用于电子，电器，仪器仪表，家用电器，传感器，电加热元器件，太阳能等。

非腐蚀性，湿气凝聚，室温固化 热加速固化 恶劣环境中对印刷线路板和电子电路提供优良的保护涂层
良好的耐磨性 含有紫外线指示剂以便于检查

固化后成为低应力的柔性弹性体，具有优良的振动阻尼能力和易修复性。

对引出端与焊料结合处具良好覆盖性能 在很宽的温度范围内具有良好的介电性质；

二、道康宁LDC3140特征：

一、单组分，透明色无溶剂，良好流动性能让操作时让你得心应手，本产品属于纯中性，对任何电子产品都没有起到腐蚀等其它副作用效果；

二、与玻璃、陶瓷、金属、硅酮橡胶及多种塑料具有良好的粘结性，在-50度+200度下具有良好的弹性，不会改变本产品的特性，弹性橡胶，防机械冲击及部件热冲击；

三、优良的介电特性、密封填充效果是相当极优。

四、形成持久性涂层以隔开水气及大气中的污染物，特别用于需要室温固化无溶剂型产品场合，典型应用如下产品：缆线终端、连接器、晶体振荡器、印刷电路板及厚混合电路的涂层、可用于广泛消费性电子产品当中；

五、UL认证达到94V-O,并且通过美国军规MIL-A-46146认证，具有SGS报告。