

# 氮封系列阀门装置

产品名称	氮封系列阀门装置
公司名称	杭州鼎富控制阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎盛 产品:氮封系列阀门
公司地址	杭州富阳区春江街道太平村
联系电话	18072739777

## 产品详情

氮封系列阀产品特点参考：

压力检测膜片有效面积大，设定弹簧刚度小，动作灵敏，装置工作平稳；

氮封装置的供（泄）氮压力设定方便，且可在连续生产的条件下进行；

泄氮压力调整：在ZZDQ快速泄放阀在的压力控制器部分，通过调整座3，改变弹簧4预压缩量达到。一般为避免氮封装置启闭频繁，泄氮设定值应远离供氮压力值，如2Kpa（200mm.w.c）；

呼吸阀高定值调整：在上述两设定值调整好后，为避免呼吸阀启闭频繁，呼吸阀设定值应大于泄压设定值。

氮气压力设定范围广，低至0.5Kpa（50mm.w.c），高至Kpa，比值达132倍，压力检测膜片有效面积大，设定弹簧刚度小，动作极灵敏。

调整：

供氮压力调整：在ZZV型微压调节阀压力调节范围内选定一设定值如1Kpa（100mm.w.c），通过调节调整螺丝2以改变弹簧3的预压缩（拉伸）量来达到；

氮封系列阀门安装事项：

- （1）安装前，检查整机零件是否缺损与松动，对管道应进行清洗，介质流向应与阀体上的箭头指向一致。
- （2）为便于现场维护与操作，阀四周应留有适当空间与设置旁路手动阀，阀组安装方案。

(3) 阀门应正立垂直安装在水平管道上，阀体与管道的法兰连接，要注意同轴度，并应安装在环境温度不超过-25 ~ 55 的场合使用。

氮封阀系列产品详情：[www.dfkzf.com](http://www.dfkzf.com)