

不锈钢水泵304铸造耐酸碱全不锈钢潜水排污泵

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢水泵304铸造耐酸碱全不锈钢潜水排污泵 |
| 公司名称 | 浙江昂东泵业有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:昂龙 产地:浙江温岭 |
| 公司地址 | 浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙村（温岭市德光电子科技有限公司内） |
| 联系电话 | 13867463604 |

产品详情

不锈钢潜水泵是一种用途广泛的潜水泵，大溪作为潜水泵之乡，聚集了众多不锈钢潜水泵厂家和潜水泵配件供应商，已经形成一条龙的产业链。浙江昂东泵业有限公司不同于一般不锈钢潜水泵厂家，因为我们公司有着20年的历史，不仅有自己的大型翻砂厂，自己开发的上千套模具，还有5000平方米的金加工车间和成品组装车间。而其他好多不锈钢潜水泵厂家，对外称是不锈钢潜水泵厂家，实则只具备组装能力，有些甚至生产能力都没有，从不锈钢潜水泵厂家调货过来再卖出，实则皮包公司。

本公司不锈钢潜水泵特点：

1. 整体外壳采用不锈钢SUS304或者316不锈钢材质精密铸造制成，专门抽取有腐蚀性的污潜水或者流动介质。
2. 国标铜线电机，功率十足，每台泵都经过试压测试。
3. 潜水泵的每个加工面，都有耐强酸强碱的O型圈作静密封。
4. 为了保证昂东水泵304不锈钢潜水泵在潜水下能安全运作不漏潜水，特意采用耐腐蚀的机械密封。
5. 电缆线和固定电缆线的螺丝都具备很好的耐腐蚀性能。
6. 外形美观，光滑，上档次。

不锈钢潜水泵使用条件：

1.介质温度不超过50℃，密度为1.0-1.3kg/m³,304的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316.

如果不知道污潜水的PH，那们需提供酸或碱的体积浓度或者质量浓度，以方便计算实际的PH。或者遵照之前使用类似潜水泵的情况，来决定选择哪种材质。

2.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。

3.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

4、使用时，潜水泵的电机1/2以上部分必须浸入潜水中。

产品选型：

不锈钢潜水泵规格较多，能适用于不同用户的不同工况，只有正确合理的选用符合工况的规格及方式，才能以较少的投入发挥很好的效益，同时，合理的工况能有效地延长潜水泵寿命，方法如下：1.

掌握现场情况是否与使用条件符合（电压、频率、潜水质、电源容量等）。2.选择潜水泵规格1)流量的初步选择：根据需求确定潜水泵流量。2)管路的确定：根据输送介质计算临界沉降流速，合理选择管路直径。3)管路损失计算：根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。4)潜水泵扬程计算：潜水泵扬程=潜水面至出潜水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量（10%）。5)根据流量扬程确定潜水泵型号6)确定安装方式：固定式、移动式。

不锈钢潜水泵的使用场合：

- 1、工厂污潜水处理
- 2、污潜水处理厂
- 3、电镀废潜水处理
- 4、城市污潜水处理
- 5、抽取海潜水

六、不锈钢潜水泵的型号：

| 型号 | 流量 (m/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 电压 (V) | 口径 (mm) |
|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220/380 | 50 |
| 50-7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220/380 | 50 |
| 50-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 |
| 65-25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 |
| 50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
| 65-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
| 80-45-10-2.2 | 45 | 10 | 2.2 | 380 | 80 |
| 100-50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
| 50-15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 50 |
| 65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 380 | 65 |
| 80-45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 380 | 80 |
| 100-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
| 50-15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
| 65-20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 380 | 65 |
| 80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 80 |
| 100-50-10-4 | 50 | 10 | 4 | 380 | 100 |
| 50-15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 50 |
| 65-25-32-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
| 80-30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 80 |
| 100-65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 100 |
| 150-100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
| 50-20-50-7.5 | 20 | 50 | 7.5 | 380 | 50 |
| 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 380 | 65 |
| 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 80 |
| 100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 100 |
| 150-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 150 |