

# 福州神工腻子粉乳胶漆界面剂益胶泥厂家

产品名称	福州神工腻子粉乳胶漆界面剂益胶泥厂家
公司名称	福州神工建材有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:神工 产地:福州 规格:25KG
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园67号楼4层B区26室
联系电话	86-0591-83151996 13328219633

## 产品详情

福州神工建材有限公司成立于2002年9月，是一家集研发、生产、销售于一体的专业的建筑干粉建材企业。公司拥有一座占地面积为3000m<sup>2</sup>的工厂，年生产量超过3万吨，目前已推出拥有完全自主知识产权的“神工”牌内墙腻子粉，外墙腻子粉、粘结砂浆、内外墙涂料、防水产品、外墙外保温等系列产品，并广泛应用于房屋建筑、桥梁、场馆等项目的建设、室内外装修和节能改造。公司利用先进的自动、半自动干粉及砂浆生产设备，凭借一批专业知识过硬、实战经验丰富、产品研发高效的技术人才，并依托一支稳定性强、技术扎实、专业经验深厚的施工队伍，着力为客户提供最优化的产品、售后技术服务、工程施工方案和工程施工管理服务。经过10多年的发展，公司在福建省内已建立起完善的销售渠道，“神工”品牌已获得市场高度认可，市场份额位列行业前茅，公司现已着手开发省外市场。公司具有完善的产品质量保障体系，通过ISO9001质量管理体系认证。“神工”牌系列产品以其专有的环保性，高粘结力、高强度、易施工以及优良的耐水、耐候性等超凡品质，被中国室内装饰协会、中国建筑装饰装修材料协会评为“绿色装饰材料”，并荣获福建省绿色建材推介委员会“绿色环保建材”荣誉称号。“神工”商标被评为“福州市知名商标”。我们将秉承一贯的“品质、服务、信誉”的企业理念，将福州神工建材有限公司打造成福建省干粉建材行业的龙头企业。

### “神工”内墙腻子粉施工使用方法

- 1、适用于室内混凝土墙面。但木质表面不能直接使用，木质表面请使用木质专用腻子粉。
- 2、油性物质表面禁止直接批刮。禁止用油漆封闭后批刮腻子。
- 3、本品为水性产品，加水搅拌均匀即可使用，禁止加入其它物质。

- 4、同一涂装打底请使用同一型号腻子粉产品，请勿与其它品牌腻子粉、水泥、胶水等产品混用。
- 5、每平方米墙面批刮三遍计用量约为3公斤(视墙面平整度而定)。
- 6、所施工的墙面应坚实可靠，表面旧装饰物应铲除干净。施工前清除墙表面粉尘。
- 7、按腻子粉与水重量比约1：0.35的比例，向水中倒入腻子粉，用机械搅拌器搅拌，停置5-10分钟后，再搅拌一次，保证搅拌均匀，浆体中无颗粒结块。
- 8、用刮板批刮，每遍批刮厚度以1-3mm为宜，禁止一遍批刮太厚，否则，可能引起腻子开裂。
- 9、表干后（约4小时，视气候情况而定）进行下一遍批刮。
- 10、批刮遍数以墙面达到平整要求为准。一般批刮二到三遍。
- 11、最后一遍批刮后3天内用280#以上砂纸打磨。
- 12、打磨后，如有条件，用水冲洗表面粉尘并作水养护保养。
- 13、水保养24小时后，请按乳胶漆规范要求<sup>114</sup>进行乳胶漆刷涂施工。
- 14、加水搅拌后请于4小时内使用完毕，否则浆体将结块，结块后的产品禁止再用。
- 15、请在0-38度环境温度下施工。

福州神工建材供应腻子粉乳胶漆界面剂益胶泥厂家详情<sup>114</sup>转神工建材