

# 供应电力铝排产品 铝箔软连接标准生产厂家

产品名称	供应电力铝排产品 铝箔软连接标准生产厂家
公司名称	东莞市百世利电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百世利 型号:LMY 规格:可定制
公司地址	东莞市寮步镇上屯村香园东路103号
联系电话	13650313383

## 产品详情

铝是银白色的轻金属，密度小，仅为2.7g/cm，具有极佳的成型特性容易铸造、冲压、拉丝等，铝的导电性仅次于银、铜和金，虽然它的导电率只有铜的2/3，但它的重量只有铜的1/3，所以输送同量的电，铝线的质量只有铜的一半。铝表面有一层氧化膜不仅耐腐蚀，而且有一定的绝缘性，所以铝在电线电缆工业、电器制造工业和无线电工业得到广泛的应用。

铝板：

- 1、纯铝板：材质：1050/1060/1070/1100/ 1200/厚度：0.1---20mm 宽度：800---2200mm
- 2、合金铝板：材质：2A21/3003/5052/5083/6061/6082 /8011厚度：0.5---260mm宽度：800---2800mm
- 3、幕墙开平铝板：材质：1060/1100 厚度0.95、1.35、1.85、2.35、2.7、2.85mm宽度0.8---1.5m

一. 铝箔：1、家用箔/餐具箔材质：8011--O态 厚度：0.009---0.08mm

2、食品软包装箔材质：8011/1235/1060 厚度：0.009---0.23mm 3、空调箔（亲水箔）材质：8011/3003/1100 厚度：0.07---0.25mm 铝带：1.变压器专用铝带材质：1060--O态 厚度：0.08---3.0mm

2.铝塑复合管用铝带材质：8011--O态 厚度:：0.12---0.3mm

3.电缆包覆用铝箔带材质：8011--O态或1060--O态厚度：0.12---0.27mm 公司采用优质的1060型铝箔带、含铝量达到99.6%，又被称为纯铝板，在铝板家族中属于一款常用的系列，有良好的延伸率以及抗拉强度，完全能够满足常规加工要求。

材质为1060O态纯铝，原材料选用0.05mm--0.5mm铝箔片组成，多层叠加，通过电阻焊、熔压焊、高分子扩散焊加工而成。