

# 安捷伦3458A数字多用表HP3458A带高稳

产品名称	安捷伦3458A数字多用表HP3458A带高稳
公司名称	深圳市信盈丰电子仪器设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	安捷伦:111 HP3458A:222 美国:333
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山西区58号
联系电话	13662594828 13397335039

## 产品详情

???3458A?????HP3458A???

产品名称：数字多用表

产品型号：3458A

厂商名称：Keysight(原Agilent)(是德(原安捷伦)科技)

产品属性：主机

产品成色：九成新

产品价格：买卖二手仪器仪表请拨15989556108给您最准确的报价！

商品描述：8位半台式数字多用表,0.1ppm的基本直流精度,12MHz带宽,16-24位分辨率,快速测试.

简介：

Keysight(原Agilent) 3458A突破了生产测试、科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒,是惠普公司提供的最快速、最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上,3458A以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性、以及低的占有费用节约了你的时间和金钱。

选择每秒钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.1ppm的转换精度实现最高的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。

## 技术指标:

### 测量功能

1年内直流电压精度为8-ppm(可选4-ppm)

0.05 ppm 直流电压传输精度

精确的交流电压测量

### 系统功能

高达100000个读数/秒(4.5位)

### 数字功能

Keysight(原Agilent) 3458A可对测量实现以下数学功能:NULL,SCALE,OFFSET,RMSFILTER,SINGLE POLE FILTER,THERMISTOR LINEARIZATION,DB,DBM,%ERROR,PASS/FAILLIMIT TESTING以及STATISTICS。一次可使用两种数学功能。

### 一般指标

工作温度:0 ~ 55

预热时间:除指明者外,4小时后达到全部技术指标

温度范围:相对湿度95%,0 ° ~ 40

贮存温度:~ 40 ° ~ 75

电源:100/120V,220/240V ± 10%,48 ~ 66Hz,360 ~ 420Hz自动传感。保险丝1.5A/115V或0.5A/230V, 30W, 80 VA(峰值)

体积:425.5mm宽 × 88.9mm高 × 502.9mm深(16.75英寸 × 3.5英寸 × 19.8英寸)

重量:净重12kg(26.5 lb);运输14.8kg(32.5 lb)

### 描述:

Keysight 3458A 万用表是世界公认的高性能数字万用表标杆,具有极高的精度和高速数字转换能力,可提供校准实验室精度水平的测量和快速的测试系统吞吐量。

