

QWX涂层耐沾污试验机

产品名称	QWX涂层耐沾污试验机
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

QWX涂层耐沾污试验机是根据国标GB/T9755《合成树脂乳液外墙涂料》、GB/T9757《溶剂型外墙涂料》中涂层耐沾污试验方法的有关规定而设计制造的。用于测定各种建筑外墙涂料涂层耐沾污性。

原理及结构：

该试验机是涂层耐沾污试验的冲洗装置，与反射率仪配合使用测定涂层耐沾污性。主要由不锈钢水箱、流水管、样板架及电磁阀、水箱支架、控制器支架、管路支架、时间继电器等自动控制装置组成。

主要参数

水箱容积15升，流水管内径 8mm。

时间控制：0秒-99小时99秒。

电源电压：AC220V，50HZ,保险为3A。

试验前准备：

1、将水箱固定，并保证流水管空间基本垂直于水平面，且流水口距试板200mm。将两节水管按图连接牢固，螺纹处可用四气带缠绕，将水管支架、控制器支架固定，接好上水、溢水管。

2、将电磁阀引线插入控制器信号孔内，锁紧螺母，再接通220V电源。（在接通电源开关C前，应先将开关B拨至“暂停”位置）。

注意事项

本装置为水电结合产品，管路连接中不许有漏水现象，否则不能使用。电源处必须有漏电保护装置，使用后拔掉电脑插头。操作时应干湿分离，并有两人的操作，一个人操作控制器，另一个人移动样板做试验。

装箱单

水箱（带电磁阀）1台。

水箱支架（带铁涨管）1套。

水管（带接口）2件。

水管支架（带涨管螺钉）1套。

样板架1个。

控制器及支架1套（涨管、螺钉）。

塑料水管6米，接口一个。

保险管3A一支。

说明书、合格证、时间继电器说明书各一份。