

# 中空对流型60W华荣LED防爆灯

产品名称	中空对流型60W华荣LED防爆灯
公司名称	江苏东道防爆科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:东道防爆 型号:dod616 产地:常州
公司地址	武进科教城创研港2-A2101-2
联系电话	0519-83090299 13912331006

## 产品详情

### 中空对流型60W华荣LED防爆灯

适用场所：适用于石油开采、冶金、军工、配电室、厂房、水泵房、廊道、仓库等场所照明及储存企业的区域。适用于IIA、IIB、IIC类防爆炸环境的场所。适用于潮湿、防护要求高的场所。

结构特性：Tel：13912331006

- 1、外壳：采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。
- 2、灯罩：PC防眩灯罩，防腐防撞，耐高温360度均匀面发光。
- 3、防爆：止口隔爆结构，防爆性能可靠。
- 4、密封圈：高防护设计，采用耐高温，耐老化的硅橡胶密封圈。
- 5、芯片：采用国际知名品牌芯片，能耗低，光效高，在相同亮度下比高压钠灯、汞灯、金卤灯节能70%以上。
- 6、驱动：特制恒流电源，功耗低，输出功率恒定，具有开路、短路、过热保护功能，保证光源可靠工作。
- 7、结构：特殊的散热结构设计，光源腔、电器腔、接线腔均独立设置，散热性能可靠，保证灯具的长寿命可靠应用。
- 8、新型散热器：中心通风和加强筋设计，更好地起到散热通风效果。

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP66

光通量：120lm/W

防腐等级：WF1 “ WF2

引入装置：G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m<sup>2</sup>线可靠连接

安装方式：A:吸顶式 b：管吊式 c：吸壁式 d：法栏立杆式 e：护栏立杆式

LED光源：10W-36W

灯具重量：3.5kg

外形尺寸：198\*286mm