

# 厂家直销 超频感应电热锅炉

产品名称	厂家直销 超频感应电热锅炉
公司名称	河北暖牛电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇谢庄村
联系电话	15076694888 15226789765

## 产品详情

### 单核落地式电锅炉

心科暖牛新一代静音王电锅炉采用密闭壁挂式和开放落地式静电喷涂机箱.便于今后的日常维护及维修。内部电路元件及安装全部实行机械化流水线作业。超静音设计，启动及运行无任何噪音。超大LED彩色触摸显示屏，远红外遥控，两段定时开关机及自动、手动双模式运行。具备双层防漏电、防干烧、防结冰等保护功能。适用于工厂车间、大型超市、学校、别墅。

### 电阻式壁挂炉

**加热器**  
采用优质食品级304不锈钢材质，具有使用寿命长，安全系数高，导热性能好，维护、维修方便等优点。两款外壳机箱，超大LED触摸彩色屏，两段定时开关机及自动、手动双模式运行。具备防干烧、防结冰、防漏电等保护功能。让您使用更安全、更放心。

### 分体式电锅炉

#### 分体式电锅炉的产品亮点

1.本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无人身危险彻底杜绝安全

隐患。

2.采用智能芯片式微电脑热水锅炉控制器，LED液晶显示屏显示器内置背光灯，锅炉的运行状态清晰可见，所有操作都简单地通过按键由中央处理器CPU读取指令执行指令，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能史无前例。

3、采用名优电加热管‘‘侵入式’’的电加热方式，炉水升温快、热效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。

4.大功率锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减少对电网的冲击同时也可以手动启动、停加热段数，方便用户自行调整锅炉电功率。

5、用户可在30 -90 之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。

6、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启伴使用热水锅炉采暖，炉水达到设定温度上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。

7.洗浴、生活热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长，热水水质洁净，卫生，采用高级离心玻璃纤维丝绵多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外形美观大方耐腐蚀。

8.锅炉具有漏电保护功能（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、防干烧极低保护功能（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警）、炉体过热保护功能（当锅炉外壳温度超过105 .立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉）、温控传感器异常保护功能（控制系统持续检测传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电正常后启动恢复工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）

9. 出、回水口对称设计（双出双进）适合快捷连接安装，锅炉机电一体化，体型紧凑合理、运输十分方便。

10. 广泛适用于住宅小区、别墅、游泳馆、洗浴中心等场所，相对于其他的传统锅炉具有环保卫生、方便省心并且无噪音、无污染的显著优势。

### 双核落地式电锅炉的产品

1. 相对于单核电锅炉来说，[双核落地式电锅炉](#)具有超大机体及水路系统。
2. 加热空间更充裕，热效释放能力更强，热效率能提高13%
3. 加热体采用316型医药级不锈钢无缝管，抗压性及伸缩性均达到国际特A级标准
4. 通过DS-35酸碱强化系统处理，其加热表面耐酸碱值提高67%
5. 采用德国FU镍铬合金丝作为发热主体，其温度高达1800℃，是普通国产合金发热丝的1.5倍
6. 双核落地式电锅炉是国内首款采用LB液晶触摸显示屏的电锅炉，相对于传统的LED按键式显示屏而言操作灵活，清晰直观，使用寿命更长。
7. 上浦独有的双电路双控制器，可实现一备一用，延长锅炉使用寿命，并有效防止意外故障导致的停机取暖。