

50W军工化工LED防爆泛光灯

产品名称	50W军工化工LED防爆泛光灯
公司名称	江苏东道防爆科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:东道防爆 型号:dod812 产地:江苏
公司地址	武进科教城创研港2-A2101-2
联系电话	0519-83090299 13912331006

产品详情

50W军工化工LED防爆泛光灯

适用场所：广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮灯场所。

适用于IIA、IIB、IIC类及爆炸性气体环境的1区，2区场所。T1-T6组温度组别。适用于防护等级较高、潮湿的场所。

结构特性：Tel：13912331006

- 1、85V-260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
- 2、芯片：采用国际知名芯片品牌，每瓦亮度可达150LM，寿命长达10万小时。
- 3、散热器：采用外圆阵列散热片设计，极大地避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周阵列散热片设计，使光源面温度快速向外传导，使LED芯片温度均衡，LED和电源温升合理控制在40度范围之内，极大地保证了灯具的使用寿命。
- 4、玻璃：采用扩散防眩目透明件实现360度无死角发光，采用凌晶钢化玻璃，钢化纯度高，耐腐蚀耐冲击，透光率达95%。
- 5、反射器：新型材质的反射器无光损，光线反射率可达99%，反射率和光斑均匀性都优于常规材质。

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP66

光通量：120lm/W

防腐等级：WF1 “ WF2

引入装置：G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m²线可靠连接

安装方式：A:吸顶式 b：管吊式 c：吸壁式 d：法栏立杆式 e：护栏立杆式

LED光源：40W-80W

灯具重量：4.5kg

外形尺寸：261*304mm