

# 矿用小型集成净水配液站

产品名称	矿用小型集成净水配液站
公司名称	山西华液流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区新城街办南固碾25号
联系电话	0351-3161099 15003436826

## 产品详情

矿用小型集成净水配液装置是本公司自主开发的专门用于井下乳化液简易配液和净水的装置，该装置混合充分、安装方便、运行可靠，是井下最低成本、最快速实现乳化液配液的最佳选择。同时可作为自动配液系统的补充及备用。

### 主要特点

- 1、进水强力过滤器，纳污量大、过滤精度高。一个旋转动作即可完成反洗，操作简单。滤芯定期在线自清洗，无需拆卸清洗，无需更换。强力反洗加刷洗，自清洗彻底。配液进水装有稳压阀，配液稳定。
- 2、透明流量计，乳化油和乳化液的流量、颜色一目了然。
- 3、带有调节阀的乳化油流量计，可调节乳化油流量，配比浓度可在一定范围内调节，保证乳化液的浓度。
- 4、只需要被过滤水源，不需要电源。
- 5、无附属配套设备，投资少，后期使用维护费用很少。
- 6、全不锈钢制造。

### 主要技术参数

- 1、来水压力：最大压力为4Mpa（更高压力可订制）、最小压力0.3Mpa
- 2、配液能力：60L/min（与进水压力有关）
- 3、进水过滤精度：40um
- 4、乳化油吸液过滤精度：80um

5、工作温度：2 -45

6、进水口参数：DN51快插，装有快插是焊接接头，矿方可焊接其他规格的接头。

7、乳化液出口参数：DN51快插，装有快插是焊接接头，矿方可焊接其他规格的接头。

8、乳化油吸口参数：DN15软管，长度3m，

9、外形尺寸：800mm × 350mm × 1287mm（长 × 宽 × 高）

10、重量：150kg