

防爆配电箱控制5kw功率电机

产品名称	防爆配电箱控制5kw功率电机
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

产品详情

防爆配电箱（以下简称配电箱），适用于II类B级或C级，T1-T4组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区，用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中，用于控制三相异步电动机的起动、停止，也可用于远距离控制电动机，具有过载、短路保护功能。

订货流程 1.用户联系我公司销售人员，通过电话沟通、邮件发送或QQ微信等方式，把需要采购的产品参数说明清楚。 2.我方接到贵公司的询价信息会在1小时内给予回复，2小时内做好书面报价发给用户，非标订做的产品可由我方技术人员跟用户沟通，出具相关方案，核算价格后在由销售人员做书面报价通过销售经理审核盖章后发给用户。 3.如双方对价格无疑义，我方会销售人员会整理好合同发给用户，用户回传合同并交付预付款后，我方开始生产。 4.我方按规定时间做好相关产品，用户把尾款交付后，我方物流部安排发货。

防爆标志：Exde BT6Gb/DIPA21TA,T6

额定电压：220V/380V

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1xWF2

总开关配置：小型断路器或塑壳断路器

支路开关配置：1P或2P系列开关以及各种带漏电保护功能，正常配置为1P

引入口配置：引入口装置规格为G1/2~G3,并可根据要求进行特制

进出线口方向：下进下出或下进上出

安装方式：挂式或立式

粉尘车间防爆控制箱的特点：1、铸铝合金外壳，表面喷塑，耐腐蚀。
2、内装元件为引进国内知名品牌技术生产的DZ47，NC100H或DZ20断路器 3、可增加分，合指示灯
4、具有过载，短路保护功能 5、可增加欠压，失压，漏电等保护功能
6、C45N尤其适用于照明配电系统，C45AD尤其适用于动力配电系统。
7、进线腔，元件腔，出线腔分别独立。 8、钢管布线或电缆布线须配电缆夹紧密封接头。
9、本产品符合国家CB3836.1.2——2000标准设计要求。 粉尘车间防爆控制箱配电箱分户内，户外使用。

防爆配电控制系 产品特点 1

本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观； 2
本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构； 3
采用模块化设计，各种回路可以自由组合； 4
内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合； 5
本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能； 7 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质； 8
布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可； 9 可根据用户要求特殊定制； 三、防爆控制箱 技术参数
1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6； 2.额定电压：AC220/380V，
非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V； 3.总开关电流：10A800A；分开关电流：1A630A；
4.防护等级：IP54/IP55/IP65； 5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
7.引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)