

购买放心绝对可靠防爆控制箱

产品名称	购买放心绝对可靠防爆控制箱
公司名称	安徽新合防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省固镇县蚌埠铜陵现代产业园区中小企业产业园5号楼B厂房一层西侧
联系电话	0552-6667904 13205527733

产品详情

适用范围1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；产品特点1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色银灰色，外形美观；2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；3. 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；7. 可根据用户要求特殊定制；技术参数防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）