

重油输送泵生产厂

产品名称	重油输送泵生产厂
公司名称	泊头市伟建泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市柳丝馆街
联系电话	0317-8305552 13363171200

产品详情

泊头伟建泵业有限公司生产的LC高粘度罗茨油泵

,分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式.LC罗茨油泵

适用于输送温度不高于140 的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体.此泵具有:低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。结构合理,使用方便.可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、柴油、重油、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便，可以正反转工作。咨询电话0317-8305552 13403273751 <http://www.botoubengchang.com>

LCW高粘度罗茨油泵

，是在LC型泵的基础上，解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵的连续工作和间歇工作，提供方便和良好的条件。结构特点：本系列罗茨泵

由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。

规格型号	流量m 3/h	工作压 力MPa	进出口 径mm	允许 吸上 高度 m	传动形式 减速机 型号	三角带 代号	配用功率 电机型号	原效 率% 功率K W	转数r/m in	介质温 度	
LC10/0.6	10	0.6	40	6	ZD14	A1778	YB100L2-4	3.0	60	400	120
LC18/0.6	18	0.6	50	6	ZD14	A1778	yB132S-4	5.5	60	400	120
LC38/0.6	38	0.6	65	6	ZD14	B2350	yB132M-4	7.5	65	400	120
LC50/0.6	50	0.6	80	6	ZD14		YB160M-4	11	67	400	120
LCA38/0.6	38	0.6	65	6	ZD14	B2350	YB132M-4	7.5	65	380	300

LCA50/0.6	50	0.6	80	6	ZD14	YB160M-4	11	67	390	300
LCA80/0.6	80	0.6	150	6	ZD5.8	YB180M-4	22	70	390	300
LCA80/1.0	80	1.0	150	6	ZD5.8	YB225S-4	37	68	390	300
LCA80/1.6	80	1.6	150	6	ZD5.8	YB225M-4	45	70	390	300
LCA100/0.6	100	0.6	150	6	ZD5.8	YB200L-4	30	70	390	300
LCA100/1.0	100	1.0	150	6	ZD5.8	YB225M-4	45	68	390	300
LCA100/1.6	100	1.6	150	6	ZD5.8	YB280S-4	75	70	390	300
LCA150/0.6	150	0.6	150	6	ZD5.8	YB225M-4	45	74	390	300
LCA150/1.0	150	1.0	200	6	ZD5.8	YB280M-4	75	70	390	300
LCA150/1.6	150	1.6	200	6	ZD5.8	YB315M-4	132	70	390	300
LCA200/0.6	200	0.6	200	6	ZL23.1	YB2150M-4	55	74	390	300
LCA200/1.0	200	1.0	200	6	ZL23.1	YB280M-4	90	70	390	300
LCA200/1.6	200	1.6	200	6	ZL23.1	YB315L1-4	160	70	390	300

更多内容浏览<http://www.bt Bengfa.com>

<http://www.ybfmsy.com>