

上海大河人家3T反渗透水处理设备；工业纯水装置

产品名称	上海大河人家3T反渗透水处理设备；工业纯水装置
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	46000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-3000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置 工业水处理设备
反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

反渗透的介绍：

反渗透是一种借助于选择透过（半透过）性膜的工力能以压力为推动力的膜分离技术，当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在另一端流出水中的杂质，如离子、有机物、细菌、病毒等，被截留在膜的进水侧，然后在浓水出水端流出，从而达到分离净化目的。

反渗透水处理设备的出水水质：

出水电导率 20 μ s/cm 系统脱盐率 98%

反渗透水处理设备在运行中所要注意的事项：

- 1、使用反渗透水处理设备时，尤其应注意原水预处理。为了避免堵塞工业纯水设备，原水应经预处理以消除水中的悬浮物，降低水的浊度；
- 2、进入反渗透水处理设备时水的污染指数以不大于5为宜，建议值一般小于3.
- 3、预处理时还应该考虑到进水的pH值。各种半透膜都有其最适宜的运行pH值，故需按反渗透膜的要求，调节进水的pH值。
- 4、预处理时还应该考虑到进水的温度。膜的透水量是随水温的增高而增大的，但温度过高会加快纤维素膜的水解速度，且使有机膜变软，易于压实。
- 5、对于有机膜来说，通常将温度控制在约20—40 范围内为宜，复合膜温度控制在约5—45 范围内为宜。

反渗透水处理设备的应用范围：

- 1、普通电镀行业用水（镀锌、镀铜、镀镍等），涂装行业，铝氧化
- 2、电子电力行业用水，锅炉补水
- 3、化工原料配料用水，清洗用水，清洗机配套用水
- 4、纺织印染用去离子水
- 5、纯净水，直饮水，饮料用水等

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui