

湿膜加湿器 净化加湿器

产品名称	湿膜加湿器 净化加湿器
公司名称	北京海峡德越加湿机制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:HXDY 加湿量:4 功率:300
公司地址	北京市昌平区沙河镇于辛庄村
联系电话	86 010 59452293 13911212236

产品详情

品牌	HXDY	加湿量	4
功率	300	工作电压	220
工作电流	1.5	尺寸	1800*540*400 (cm)
工作温度	40	供水压力	1-6

hx-g办公机房进化车间消毒机

湿膜系列技术规格 名称 型号 加湿量 kg/h 风量m² 噪声bb 功率 va 工作电压v 重量 kg 工作工况 外形尺寸 cm
湿度 温度 g系列 hxsm-8g 8 600 20-55 加湿 250 加温 2200 ~ 220 70 30 30 50 × 30 × 175 hxsmj-4g 4 600 20-55
加湿 250 加温 2200 ~ 220 80 30 30 50 × 30 × 175 hxkj208g 净化效率 80% 600 20-55 200 ~ 220 60 40 25
50 × 30 × 175 注： sm-8g功能说明（三挡风速、湿度可调可控、温度可调可控、可单加湿、可单控温、加
湿温控可同时启用、负氧离子、缺溢水提示、手动模式自动模式时序模式可选、内置附水箱、可外接自
来水、附水箱和自来水可选用同时可配用、湿膜更换为开盖抽取方式。） smj-4g功能说明（三挡风速、
湿度可调可控、温度可调可控、空气净化、可单加湿、可单控温、可单空气净化、加湿温控净化可同时
启用、负氧离子、缺溢水提示、手动模式自动模式时序模式可选、内置附水箱、可外接自来水、附水箱
和自来水可选用同时可配用、湿膜和过滤器更换为开盖抽取方式。） ?kj208g功能说明（三挡风速、温度
可调可控、空气净化、可单控温、可单空气净化、温控和净化可同时启用、负氧离子、手动模式自动模
式时序模式可选用、过滤器更换为开盖抽取方式。）