

UVR-III全光谱数码照相系统

产品名称	UVR-III全光谱数码照相系统
公司名称	北京华兴瑞安科技有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市 丰台区马家堡西路嘉园一里27#F405
联系电话	86-010-67584318 13311014608

产品详情

UVR-III全光谱数码照相系统

价格：150000.00

佳能70D改制，运用近贴光锥耦合紫红外增强技术，使相机可以感应200nm-1100nm波长光线。对各种光滑客体

表面的指纹，实时观察，直接拍照。

相机像素：1800万

取景模式：光学取景 / 实时取景

影像感应器：22.3 × 14.9mm

LED显示屏：3.0英寸TFT液晶屏

影像处理系统：DIGIC 4

相机感光度：ISO 100-12800

曝光模式：P、AV、TV、M

紫外镜头：78毫米，有微距功能

滤光片：254、365、850、950nm

环形短波紫外光源：功率8W

远程搜索光源：功率8W

红外便携光源：600nm-1100nm

产品名称 规格及技术参数

全光谱数码照相机主机 应用于现成勘查中指纹、血液、精斑等物质的发现固定提取，可以直接拍照提取指纹，对客体无损害，保证指纹的完整性。

技术参数：

相机类型 佳能60D数码单反相机（改装）

波长响应范围 200nm~~1100nm

相机像素 1800万像素

紫外石英镜头 高通量

8W紫外环型光源 交直流供电式紫外灯

远程紫外搜索灯 交直流供电式紫外灯

红外光源 35W便携式红外灯

254nm、365nm紫外滤光片 高品质窄带紫外滤光片

850nm、950nm红外滤光片 高品质窄带红外滤光片

高性能交直流电池充电器 8.4V专用充电器

取景模式 实时取景

传感器尺寸 22.3 × 14.9 mm

存储介质 SD卡

感光度 相当于ISO100~12800

图像传输 USB2.0（高速）

曝光模式 M档、TV档、AV挡、P档

影像处理器 DIGIC 4

配置清单

1 紫红外数码相机主机 1台

2 照相机电池、充电器、数据传输线 1套

3 高通量紫外石英镜头 1个

4 254nm、365nm、850nm、950nm滤光片 各1片

5 4G SD卡 1个

6 紫外光源（配8.4V充电器）1套

7 小型红外光源 1个

8 紫外防护镜 2付

9 三防箱子 1个

10 三角架 1架

11 比例尺 1包

12 手套 2付

13 说明书、光盘 1套