

Parker派克DIN系列低压过滤器

产品名称	Parker派克DIN系列低压过滤器
公司名称	广州市晶世威机电设备有限公司
价格	785.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇海涌路南街8号展晴工业园1号楼203
联系电话	15302219611

产品详情

Parker/派克DIN系列低压过滤器

派克DT系列DIN规范要求的过滤器有三个尺寸范围流量达65加仑（250公升）。

有两个指示器，一个目测表，和一个电气3 LED指示灯有两个设置点，这些过滤器

提供污染防治适用于液压系统从标准电源单元使用复杂汽车系统。

适用于矿物油，大多数水。基于流体的乙二醇和其他水。其他请咨询液压过滤器部门。

要素条件指标

插入指示器端口允许安装程序选择从可选的视觉和/或电气条件指标。

可视指示器

压力表 – 直径40mm（0 - 6 bar）颜色编码来指示循环条件。

过滤元件一次性无机纤维介质。

可为3, 6, 10, 16和25的绝对（X 75）

pecii阳离子

最大允许工作压力145 psi（10巴）

操作温度14F 175F（10C 80C）

安装

he DT系列返回线一个操作Iters设计

在该操作系统不超过10巴压力。

he i应安装到他们的在油箱盖2和4通过螺栓I邢氏，一个碗垂直指向downwards。

<http://www.parker-gz.com> 13527623286 王嘉