

# OHBF8840 LED防爆泛光灯

产品名称	OHBF8840 LED防爆泛光灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/套
规格参数	防爆等级:Exd II CT6 防护等级:IP65 额定功率:50-150W
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

## 产品详情

OHBF8840 LED防爆泛光灯50W-150W (联系电话：15961131584/0519-83090811 侯先生)

江苏欧辉照明灯具有限公司厂家直接供应LED防爆投光灯，LED防爆泛光灯，LED防爆应急灯,LED防爆平台灯，LED防爆工矿灯，LED防爆工厂灯，LED防爆日光灯等

江苏欧辉照明灯具有限公司OHBF8840技术参数：

产品型号：OHBF8840

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz (如有特殊要求请注明)

额定功率：50W-150W

配用光源：Philips

光通量：140Lm/W

灯具效率：> 0.98

灯具色温：3000-6500K

防护等级：IP66

灯具显色：Ra 80

防腐等级：WF1 “ WF2

外壳材质：航空级铝合金

灯具重量：6Kg

使用寿命：10万小时

质保期限：3年

引入装置：G3/4 ” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m<sup>2</sup>导线可靠连接

安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

LED防爆灯的选用：

- 1、 选用人员必须了解防爆灯具基本工作原理、熟识防爆标志。
- 2、 根据爆炸性危险场所的等级，准确选择灯具的防爆类别、型式、级别与温度组别。
- 3、 了解使用环境条件和工作要求，合理选择具有各种功能的防爆灯具。例如：户外使用的防爆灯具外壳防护等级至少达到IP43以上。在要求辨别颜色的场所，就不能选用高压汞灯和高压钠灯的防爆灯具，因为这两种光源显色性较差。
- 4、 详细阅读产品使用说明书，了解产品的使用性能、注意事项以及产品局限性，了解产品所有标志的内容。