

# 津泓富水性地坪涂料储存环境提示

产品名称	津泓富水性地坪涂料储存环境提示
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:津泓富 固含量:65 附着力:1级
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

## 产品详情

### 津泓富水性地坪涂料储存环境提示

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的迅速提高，全社会的环保意识也随之增强。环境友好型的新技术、新材料受到越来越多的关注。在多个领域，更健康、更环保的

材料正在淘汰高污染、高能耗的落后技术。社会对噪声污染的关注就是很明显的一个例子，它被认为是仅次于大气污染和水污染的第三大公害。很多企业把握趋势迅速投入

到噪声治理的应用研究中，一时间百家争鸣、百花争艳。

水性底盘防腐阻尼涂料以水性高分性树脂为主，配合多种核壳结构的阻尼树脂、补强材料、防腐材料制成的一种新型的、环保型的防护材料。主要用于汽车底盘、客车

行李箱、发动机舱、轿车后备箱、特种车辆、集装箱的结构减振降噪和表面防护。

在高寒地区或长期在低温状态的工况下使用，对于低温条件下如何保证材料的阻尼性能是行业内一个公认的难题，这不仅对阻尼涂料、对多数阻尼材料都是严峻的技术挑战。

津泓富的技术团队经过艰苦的技术攻关，成功解决了这一难题，并研发成功了

混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：主剂/固化剂=5/1(质量比)

贮存期限：自生产之日起12个月(25 )

贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源及火源。包装桶必须保持封闭。

混合使用期

温度5 20 30

时间 8hrs 5hrs 3hrs

施工方法无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

施工方法喷嘴尺寸

出口压力

稀释比率（质量比）

无气喷涂 0.33mm-0.43mm 10-15Mpa 5-12%

空气喷涂 18-25%

刷涂，辊涂 12-18%

施工说明：

1) 混凝土的表层状态直接决定了水性地坪涂料在其表面的附着能力，混凝土表面的水分、灰尘、油污、脱膜剂、疏松层、水泥浮浆及混凝土的内聚强度都会对涂层附着力产生

极大的影响，必须对表层进行处理。混凝土表面的缺陷孔、裂缝对喷涂后涂层的完整性有极大影响，必须进行修补。新混凝土底材应水化28天，完全固化，干燥后方可施工。

2) 清洁

3) 清除表面污染指清除混凝土表面灰尘、油污、盐析、脱膜剂、水泥浮浆等。清洗的方法：用电动打磨机对混凝土表面进行打磨处理。

4) 对混凝土表面进行打磨，除去未清洁掉的水泥浮浆、表面疏松层、毛刺等，同时可以暴露出底下的孔洞以便修补。

5) 深度污染及较厚疏松层的清除旧混凝土表面疏松层较厚，一般采用电动打磨机清理方法去除。在清除有介质渗透现象的混凝土时，必须将介质渗透厚度完全清除。直至露出

清洁、坚固的表面。

联系方式：13652168483 刘经理 13702022406 罗经理

公司相关网站：[www.tjaomei.net](http://www.tjaomei.net)

津泓富水性地坪涂料储存环境提示