

HRD93 LED防爆吸顶灯

产品名称	HRD93 LED防爆吸顶灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	防爆等级:Exd II CT6 防护等级:IP65 额定功率:50-150W
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

HRD93 LED防爆吸顶灯50/60W (联系电话：15961131584/0519-83090811 侯先生)

江苏欧辉照明灯具有限公司厂家直接供应LED防爆投光灯，LED防爆泛光灯，LED防爆应急灯,LED防爆平台灯，LED防爆工矿灯，LED防爆工厂灯，LED防爆日光灯等

江苏欧辉照明灯具有限公司HRD93技术参数：

产品型号：HRD93

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz (如有特殊要求请注明)

额定功率：50W/60W

配用光源：Philips

光通量：120Lm/W

灯具效率：> 0.9

灯具色温：3000-6500K

防护等级：IP66

灯具显色：Ra 80

防腐等级：WF1 “ WF2

外壳材质：航空级铝合金

灯具重量：4.2Kg

使用寿命：10万小时

质保期限：3年

引入装置：G3/4 ” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m²>导线可靠连接

安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类别、级别、组别;外壳的防护等级;安装方式及安装用的紧固件要求等。防爆灯的安装要确保固定牢靠，紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全。

防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。电缆进线处，电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。