

# 节能高效PE碳素螺旋管生产线

产品名称	节能高效PE碳素螺旋管生产线
公司名称	青岛超丰塑料机械有限公司
价格	135000.00/套
规格参数	品牌:青岛超丰 型号:sj65 产地:胶州
公司地址	胶州市三里河工业园童心路32号
联系电话	86-0532-87271998 13963997785 18669877296

## 产品详情

青岛超丰塑机节能高效PE碳素螺旋管生产线：1.配置聚烯烃专用单螺杆挤出机，具有高速挤出，高速塑化等优点。2.专用的分离型混练螺杆和螺旋结构机头，流道合理，管材内外壁光滑。3.特殊设计的定径冷却方式，生产直接范围 50-200mm，生产速度高达3米/分。4.螺旋分配式分流体，较大的流动空间，保证了熔体有足够的停留时间。5.低熔融温度的\*佳设计，管材的内应力小，内外表面光滑。6.高灵活性，适用于所有聚烯烃材料的共挤，可挤出二层，三层不同规格用途的螺旋增强管。7.优化设计的铜质螺旋定径套，入口端带有可预冷却装置和强力吸真空装置，适用于该管材的高速挤出。8.纵向移动电机调节，上下左右可实现三维调整。9.箱体由3mm不锈钢制作。10.高效率的水泵和特殊的喷淋头带来高效的喷淋冷却。

PE碳素管规格盘卷数量m管材内放钢丝直径mm重量对比KG/M环刚度KN/m<sup>2</sup>断裂伸长率%

钢管PVC管PE碳素管PVC管PE碳素管PVC管PE碳素管

50/702001.54.010.50.42.25.8185355

65/852001.56.310.650.62.67190386

80/10020028.7110.83.78.2212482

100/1251002.510.821.91.14.910.8243550

125/1501002.513.52.21.45.811.6306589

150/175502.518.1331.9713.8342612

175/200 502.521.594.22.28.214.5348636

管材优点及用途：PE碳素螺旋电力通讯埋地套管，以优级HDPE为主料，加入碳素纤维、PE改性色母经挤出而成，是城市电力通讯线路建设理想的埋地管材。因其具有光滑的内壁螺旋结构，与平壁管相比有效的降低了对导线光缆的摩擦，直接摩擦系数与平壁管相比下降了60%，因其独特的内壁螺旋为导线和光缆提供了良好的通风散热空间，从而有效的延长了导线和光缆的使用寿命，减少了维护费用，是电力通信部门降低运营成本的理想产品。PE碳素螺旋电力通讯埋地套管，具有高冲击韧性、耐腐蚀性、抗震性能等优点，对地表沉降变化适应能力非常强。该产品为单壁内外螺旋结构，使用盘卷包装工艺，因其内部加放一根拉导线用的钢丝，可为施工提供方便的条件。该管材根据直径要求设检查井并为无接头施工，可保证管材不渗漏、保障导线光缆的安全性和降低施工费用。PE碳素螺旋电力通讯埋地套管，解决了城市架空操作复杂、危险、被盗、维护费用高等长期困扰供电通讯部门的难题。PE碳素螺旋电力通讯埋地套管是理想的环保型、安全型的产品。