

# OHBF812 LED防爆泛光灯

产品名称	OHBF812 LED防爆泛光灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/套
规格参数	防爆等级:Exd II CT6 防护等级:IP65 额定功率:40-80W
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

## 产品详情

OHBF812 LED防爆灯40W-100W (联系电话：15961131584/0519-83090811 侯先生)

江苏欧辉照明灯具有限公司厂家直接供应LED防爆投光灯，LED防爆泛光灯，LED防爆应急灯,LED防爆平台灯，LED防爆工矿灯，LED防爆工厂灯，LED防爆日光灯等

江苏欧辉照明灯具有限公司ZBF812技术参数：

产品型号：ZBFC812

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz (如有特殊要求请注明)

额定功率：40W-100W

配用光源：Philips/CREE

光通量：140Lm/W

灯具效率：> 0.98

灯具色温：3000-6500K

防护等级：IP66

灯具显色：Ra 80

防腐等级：WF1 “ WF2

外壳材质：航空级铝合金

灯具重量：4Kg

外形尺寸：230 × 300mm

使用寿命：10万小时

质保期限：3年/6年

引入装置：G3/4 ” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m< span="">m<sup>2</sup>导线可靠连接

安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

防爆LED灯是防爆灯的一种，其原理同防爆灯相同，只不过灯珠是LED灯珠，是指为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具。防爆灯具的其中一个非常重要的防爆原理就是限制与爆炸性气体、爆炸性粉尘接触的外壳表面、零部件表面或电子元器件表面的温度以及限制电气接触表面温度低于其最小点燃温度或引燃温度。

LED以它独特的使用寿命长、环保自然、坚固耐用等特点，越来越显示出在防爆电气尤其是防爆灯具方面的优势。

LED巨大的市场注定其必将发展成一个庞大的产业，而LED应用于防爆等特种灯具也是大势所趋。