

钛烧结粉末滤片

产品名称	钛烧结粉末滤片
公司名称	新乡市乐尔过滤器有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:钛 过滤精度:0.22~100 微米 温度: 300
公司地址	新乡市金穗大道靖业公元国际7层728号（注册地址）
联系电话	0373-5807218 13373745486

产品详情

钛烧结粉末滤片技术数据：

类型：定制产品

形状：圆形

材质：钛

过滤精度范围：0.22 微米（ μm ）~ 100 微米（ μm ）

过滤效率：> 99.99 %

工作温度： 300

直径： 380 mm

厚度：1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm 或其他

钛烧结粉末滤片特点：

1. 品质高（采用德国前沿MEI真空烧结技术，表面平整度高，边缘光滑）
2. 尺寸精度高（应用德国3D打印设计模具，数据模拟应用，尺寸误差小）
3. 易于反清洗（可以重复多次使用，从而降低生产成本）

4. 耐高温（工作温度可达到300℃）
5. 化学稳定性好（钛材质）
6. 抗氧化性强（钛材质）
7. 耐酸碱腐蚀强（钛材质）
8. 抗微生物能力强，不与微生物发生作用（钛材质）
9. 过滤效率高（过滤效率： $> 99.99\%$ ）
10. 高孔隙率（孔隙度高）
11. 纳污容量大（多孔性）
12. 机械强度高（硬度强）
13. 使用寿命长（经济实用）

应用范围：

HPLC色谱柱部件（预柱过滤，在线过滤），传感器部件，感应器部件，检测仪部件，仪器仪表部件，电池槽电极部件，压力泄放装置部件（防爆，隔爆），平板曝气头曝气器部件（污水处理臭氧曝气），膜过滤部件，高粘聚合物（聚丙烯、聚乙烯等）挤出机器拉丝机器设备部件