

供应强力高效骨泥磨，河南骨泥磨厂家直销

产品名称	供应强力高效骨泥磨，河南骨泥磨厂家直销
公司名称	荥阳市民生食品机械厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:民生 型号:GN-110型骨泥磨 产地:河南
公司地址	荥阳市乔楼镇塔山南路沈洼村
联系电话	18538237796

产品详情

强力骨泥磨，高效骨泥磨，骨泥磨厂家产品介绍

畜禽骨骼由骨膜、骨质、骨髓构成,是蛋白质和钙质组成的网状结构,再构成管状,管内充满了含多种营养物质的骨髓(如构成脑组织的磷脂及防止老化的骨胶原、软骨素等)。鲜骨中含有蛋白质、脂肪、矿物质(如钙、磷、铁等)、骨胶原、软骨素以及维生素A、B1、B2等,尤其是2:1的钙磷比非常接近人体钙吸收的最佳比例,是理想的天然钙源。

我国是个畜禽消费大国,但多集中于畜禽肉类的消费,大量的畜禽骨骼得不到利用,既浪费了这种营养成分丰富且比例合理的资源,又在骨处理的问题上污染了环境,造成一定的环境压力。畜禽骨骼中蛋白质的利用骨蛋白骨中的蛋白质含量很高,且属较为全价的可溶性蛋白质,生物价高。我国的蛋白质资源一直比较紧张,这种资源的开发利用对缓解我国的蛋白质资源紧张有重要意义。所以破碎骨头的设备--破骨机,骨泥磨就有了“用武之地”。

骨泥磨是利用定、转子在不断快速旋转下的相对运动,使被加工物料在物理作用下,通过可调整的定转子的间隙时,受到强大的摩擦力、撞击力、高频振动等复合力的作用,被有效地破碎、分散乳化及混合,从而得到理想的产品。

骨泥磨广泛应用于丸子、鱼、罐头、香肠、包子、饺子、骨汤、骨胶、骨粉等研磨的食品加工机械,其的优点在于经骨泥磨研磨后的肉料口感独特、色彩鲜嫩、绿色无污染,是我公司采用国际先进工艺精心研制的新一代研磨设备,适用原料有:牲禽、猪皮、羊皮、鸡皮、虾、花生、水果、豆类等。

河南骨泥磨厂家提供参数:

名称：GN-110型骨泥磨

功率：7.5kw

产量：200-300kg/h

加工粒度：100-200目

外形尺寸：700*430*900mm

清理高效骨泥磨操作规程：

- 1、在骨泥磨启动前，先手动转动一下，目的是检查骨泥磨磨体是否转动灵活，如有问题及时更换或补充润滑油。
- 2、检查骨泥磨泵体也是开机前的重要操作，拧下引水螺塞注引水。
- 3、开机的同时打开冷却水阀门。
- 4、开机时，点动开启，试看电动机的运转情况，正确运转后正常启动。
- 5、开动电动机.调整定转子的加工间隙.调整环顺时针旋转定转子间隙变小.物料拉度变细;调整环逆时针旋转定转子间隙变大，物料粒度变粗。根据加工物料的粒度和产量要求.选择最佳定转子间隙。
- 6、骨泥磨开机后，空转时间不能过长，尽量不要超过五秒钟。
- 7、骨泥磨使用完毕，要对磨体内部进行彻底冲洗，磨体内部不能有残留物料，以免损坏内部密封装置和其他部件。

河南荥阳民生骨泥磨厂家提醒请注意：

- 1、开机前：
 - a、检查骨泥磨各个部分的紧固件是不是紧固，设备安装是不是稳固，保证设备不晃动。
 - b、骨泥磨启动前，先用手转动转子，检查一下是否灵活，观察转子的旋转方向和刀具运转方向是不是方向一致。
 - c、保持主轴上的轴承座油嘴有足够的乳化油。
- 2、开机时：
 - a、开机先空转3-5分钟，没有异常后投料。
 - b、工作中随时注意骨泥磨的运转情况，送料均匀，投料时应间断投入为宜。
 - c、如果发现有杂音，立即停机检查，排除故障后继续生产。
 - d、不要有硬质杂物进入机内影响设备
 - e、停机前先停止送料，待机内物料排除干净后，再停机。

3、工作后：a、关闭总电源。

b、清理骨泥磨机内残留物。

c、设备清洁完成后，要涂抹油防锈。

d、定期维护与保养。

保养：

每次使用完毕后，要及时对设备清洁消毒。由本设备主管人员每周定期维护检修一次，检查骨泥磨各个部件的完整性和操作性能，检查整机防漏电性，添加必要的防锈机油和润滑油，并做好记录

优质的售后

1)公司保证所售出的机器出厂之前全部进行试机，检测合格后才会发货给客户，确保客户收到机器后就能正常使用，完全避免客户的生产损失。

2)提供全套的安装，调试，维修，技术咨询等售前售后服务。

3)服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。

4)服务目标：以服务质量赢得客户的满意，以我们的诚心换取客户的欢心。

5)服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，24小时内给予满意答复。

6)服务原则：产品保修期为一年，在保修期内将免费维修。

关于客服

24小时厂家联系电话：18538237796 15188312737

微信：18538237796 15188312737

QQ：2654579057 小刘