

隧道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 隧道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格 |
| 公司名称 | 湖北舜宇汽车销售有限公司 |
| 价格 | 80000.00/辆 |
| 规格参数 | 时风:2方、3方 |
| 公司地址 | 随州市曾都区南郊平原岗村程力工业园 |
| 联系电话 | 0722 - 7083200 13886881261 |

产品详情

隧道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格。我厂是以小型混凝土搅拌车起步，在小型搅拌车占有了大量市场，研发小型搅拌车是我厂的强项，经十几年的努力，我厂为隧道涵洞2方、3方专用小型搅拌车作了很大的贡献。现在我厂有一批2方、3方搅拌车活动价格8万元。你可以直接来电：13886881261

搅拌车上装的主要技术参数:

- 1、几何容积：指罐体的内部体积。
- 2、搅动容积（有效容积）：指搅拌车实际最大装载容积。
- 3、搅拌均匀度：最后出料混凝土的均匀度和一致性。
- 4、出料剩余率：出料性能的指标。
- 5、进料速度（m³/min）：最大进料速度。
- 6、出料速度（m³/min）：最大出料速度。
- 7、拌筒最大转速（r/min）

2-6方搅拌车适用于矿山、隧道、乡、村、镇公路、水利工程、大型工程的尾期、短期、小型工程、微小型搅拌站、地铁、国防等工程建设。对限高、宽、长，具有车窄、轴距短、转弯半径小、灵活性强、效率高、个性化设计等特点。8-16方搅拌车是一、二、三、四线城市道路、桥梁、房屋、水利工程、大中型搅拌站不可缺少的运输工具。

本公司混凝土搅拌车配备原装进口三大件，具备快速加料、卸料、残余率少；重心、故障率低等特点；

采用优质高合金钢耐磨材料制作，低磨损、易维护、清洗简单、操作方便、超完美造型、匹配型动力组合、节能节油、承载力强等特点。

搅拌车的操作方法：

出车前的作业检查：检查时如发现异常现象，应找出原因并排除。

检查部位：发动机起动前，减速机、柱塞泵润滑有无渗漏，搅拌筒操作纵装置的操作手柄应置于空档位置。（注意：如搅拌车筒和发动机同时起动旋转，则有可能发生危险，务必注意！），发动机预热时，检查变量泵、马达、减速机是否有异常；检查操作位置搅拌筒的进料回转和出料回转是否正常，能否正常地进行回转。检查驾驶室内锁紧杆是否锁紧。（注意：检查时，切忌用手碰触机器的转动部分，并注意勿使衣服被机器卷入。）

搅拌车的上装操作方法：搅拌车的“搅拌”、“停止”、“出料”、“加速”及“锁定解除”等动作，都在两根操作手柄上来完成。在汽车后部左右两侧均能操作。

操作手柄的换档：操作手柄的“搅拌”、“搅动”、“停止”、“出料”、“高速”等一系列变换位置已在图中标出，每台车上有标识说明，可仔细研究学习。

无论是将操作手柄从“搅拌”拨至“出料”，还是从“出料”拨至“搅拌”，皆应使其在“停止”位置稍作停留，然后方可拨至下一个操作位置。

延长搅拌车的使用寿命的操作方法：

- 1、在驾驶室内操作手柄时，请不要踩踏加速板。
- 2、搅拌车行驶时，操作手柄应置于“搅动”档内，驾驶室内的防逆手柄亦应仍置于“进料、搅拌”档内，则会降低预拌混凝土的质量，影响搅拌车的行驶性能。
- 3、搅拌车开台工作前，发动机应空转预热。
- 4、扳动操作手柄，切勿用力过猛。

行驶前的安全准备工作：车辆在行驶前，应做好下列准备工作：

- 1、将操作手柄扳至“搅动”位置，使拌筒以搅动速度回转。
- 2、将驾驶室内推拉软轴操作手柄卡在位块的槽中锁定。
- 3、检查卸料槽锁柄是否扣牢。

遂道涵洞2方、3方专用小型搅拌车厂家总部促销价格。现我们厂家小型搅拌车2方、3方正在做活动中，你可以来厂考察选车。