

海绵机械，皮带式平切机，履带平切机，爬坡带平切机

产品名称	海绵机械，皮带式平切机，履带平切机，爬坡带平切机
公司名称	东莞市宝鸿精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	切绵长度:3000mm 切绵宽度:2150mm 切绵厚度:2mm以上
公司地址	东莞市中堂镇吴家涌北王路12号（注册地址）
联系电话	0769-81007270

产品详情

海绵平切机主要是把块状泡绵切成薄片，工作台采用全自动数字控制，根据需要切割的厚度和泡绵的密度，通过控制箱设定数值，工作台自动往复运动；刀带导向的切割角度能够从0°调到5°。切厚绵时，为了防止切割的泡绵滑动，可加压辊。

1650型		2150型	
Cutting Foam Size:	W1650mm*L2000mm	Cutting Foam Size:	W2150mm*L3000mm
有效切割泡绵尺寸:		有效切割泡绵尺寸:	
Cutting Foam Height:	H1200mm	Cutting Foam Height:	H1200mm
有效切割泡绵高度:		有效切割泡绵高度:	
Cutting Thickness:	2mm Up	Cutting Thickness:	2mm Up
切割厚度:	2mm 以上	切割厚度:	2mm 以上
Cutting Speed:	0 ~ 30m/min(Adjustable)	Cutting Speed:	0 ~ 30m/min(Adjustable)
切割速度:	0 ~ 30m/分钟(可调)	切割速度:	0 ~ 30m/分钟(可调)
Blade Length:	L9160mm*W30mm*T0.45mm	Blade Length:	L10160mm*W30mm
刀带长度:		刀带长度:	
Cutting Type:	Automatic & With Press- Roller	Cutting Type:	Automatic & With Press- Roller
切割方式:	全自动控制 & 加压辊	切割方式:	全自动控制 & 加压辊

Machine N.W.:	2100kg	Machine N.W.:	2300kg
机器净重:		机器净重:	
Total Motor Power:	8.5kw	Total Motor Power:	8.5kw
电机总功率:		电机总功率:	
Floor Space:	L5800*W3600*H2500mm	Floor Space:	L7800*W4500*H2500mm
占地尺寸:		占地尺寸:	