

# 成都环氧耐磨地面漆 自流平地坪漆

产品名称	成都环氧耐磨地面漆 自流平地坪漆
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

## 产品详情

四川成都晶坤供应南充 泸州 乐山环氧耐磨地面漆 自流平地坪漆 环氧树脂自流平地坪,环氧树脂地坪自流平型,环氧地坪,耐磨地坪或环氧树脂地坪漆,工业地板等.

适用场所：

环氧树脂自流平地板适用于精密机械、电子、微电子行业、实行 GMP 标准的制药行业、血液制品行业、医院等要求高度清洁美观、无尘无菌、机械及化学综合性能比较高区域，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

性能特点：

1、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成，无毒、无污染；2、化学性能优良，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能优；3、平整光亮，可获镜面效果；4、机械性能优良，耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性；5、施工快捷方便；6、厚度 1mm 以上，使用年限 8 年以上。

施工工艺：

底涂：LQ-D 类底油辊刷 1 遍；

参考用量 0.2 ~ 0.5 kg / m<sup>2</sup>；

中涂：LQ-M 类自流平中涂料调石英砂，用

镘刀或平刀抹刮；

参考用量 0.5 kg / m<sup>2</sup>，配 2 ~ 10 倍

石英砂，砂浆厚度1mm ~ 8mm；

面涂：LQ-B类自流平镘面面涂用专用镘刀

刮抹，带齿辊筒消泡；

参考用量 0.8 ~ 1.5 kg / m<sup>2</sup>，视厚度

而定；

地坪厚度：1mm ~ 10mm。