

微型卧式二次结构柱泵

产品名称	微型卧式二次结构柱泵
公司名称	邢台润迅机械厂
价格	23000.00/1
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇西甄庄村
联系电话	18833416697

产品详情

产品介绍

卧式二次结构输送泵针对客户不同工作环境的需求，经过对市场各种不同类型混凝土输送泵分析研究，借凭雄厚的技术实力丰富的现场施工服务经验，精湛的工艺，科学的管理而研制各种不同类型的混凝土输送泵，表现出高性能，高质量，可靠性强的特点。卧式二次结构输送泵是由料斗、泵送系统、液压系统、清洗系统、电气系统、电机、行走底盘等组成。

操作详情

卧式液压二次构造浇筑泵的操作步骤：1.向下泵送混凝土时，应先把输送管上气阀打开，待输送管下段混凝土有了一定压力时，方可关闭气阀。2.混凝土泵送即将结束前，应正确计算尚需用的混凝土数量，并应及时告知混凝土搅拌处。3.泵送过程中，废弃的和泵送终止时多余的混凝土，应按预先确定的处理方法和场所，及时进行妥善处理。4.泵送完毕时，应将混凝土泵和输送管清洗干净。5.排除堵塞，重新泵送或清洗混凝土泵时，布料设备的出口应朝安全方向，以防堵塞物或废浆高速飞出伤人。6.当多台混凝土泵同时泵送或与其他输送方法组合输送混凝土时，应预先规定各自的输送能力、浇筑区域和浇筑顺序。并应分工明确、互相配合、统一指挥。7.混凝土输送泵在泵送过程中，若需接长3m以上(含3m)的输送管时，仍应预先用水和水泥浆或水泥砂浆，进行湿润和润滑管道内壁。8.混凝土泵送过程中，不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。