

# G(GH) WN 砂砾泵 挖泥泵

产品名称	G(GH) WN 砂砾泵 挖泥泵
公司名称	河北富津泵业有限公司
价格	95600.00/台
规格参数	品牌:富津 型号:12/10G(GH) 产地:河北
公司地址	安国市石佛镇路景工业区
联系电话	13315257063 13315253019

## 产品详情

### 详细说明

#### wn挖泥泵的使用说明

wn型挖泥泵是针对江河湖海疏浚清淤吹填，应用国际先进技术开发的船用挖泥泵。该泵结构简单可靠，便于拆装维护，采用高铬耐磨合金材料，使用寿命长。该系列挖泥泵是单级单吸卧式离心泵，叶轮流道宽大通过能力强，抽送砂砾石或高塑粘土不易发生堵塞，具有超强的开挖吸上能力。

#### wn系列挖泥泵的产品特点：

##### 一、整体结构船用性好

1.结构简单200twn - 500twn型挖泥泵采用单泵壳、单级单吸悬臂卧式结构，按齿轮箱的连接方式均可提供两种典型结构，即自带托架式与泵箱合一式，自带托架式润滑方式为脂润或稀油润滑。600twn - 1000twn舱内挖泥泵采用双泵壳、单级单吸悬臂卧式结构，自带托架，润滑方式为稀油润滑。水下泵采用单泵壳结构，以减轻泵重，便于升降移动。

2.采用前拆式，配以专用工具，易于拆装，维修方便

##### 二、挖泥性能优良

1.汽蚀性能好，保证了泵的吸上能力强，同时可达到更大的挖深和更高的可吸入浓度2.叶轮流道宽度大，过流能力强。

3.性能曲线陡降，使泥泵对排距的变化有更强的适应性

4.通过改变泵转速，或者改变叶轮直径可实现泵性能的多种调配

### 三、耐磨性能好，过流零件寿命长

1.叶轮、护套、衬板等过流部件采用强抗磨合金铸铁，硬度不小于50hrc，在具有很强的耐冲击力的同时，更具有高的抗磨蚀性能。

2.在产品的设计过程中充分考虑零部件之间使用寿命匹配，耐磨件更换周期基本相同，减少了维修及更换成本。

四、水利损失小、效率高、耗电量低由于采用了先进的水力模型，泥泵的效率水平高平均比进口泥泵高2-3个百分点，这样在相同的产量时，油耗更低。

五、轴封可靠、无泄漏200twn - 500twn挖泥泵轴封采用机械密封或机械密封加填料密封复合式密封.600wn - 1000wn挖泥泵轴封采用螺旋套I型橡胶密封，该密封装置由3道I型密封圈及一个带螺纹的轴套组成.另外为了提高轴封的寿命，配备了砂水分离器，保证轴封水的质量。