

# 供应LWWL 立式排污泵

产品名称	供应LWWL 立式排污泵
公司名称	浙江贝德泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航一路17号3、4幢
联系电话	86 0570 3010999/3010555 15336738223

## 产品详情

### 1. 产品概述：

LW/WL系列无堵塞管道排污泵是本公司自主设计开发的新一代立式排污泵，具有安装使用方便的有点，又具有WQ型泵无堵塞、防缠绕、通污能力强等特点，产品具有安装使用方便，结构合理，产品规格多样化。

### 2. 产品特点：

- 1) 采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 2) 机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3) 整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；
- 4) 自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5) 可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必为此而进入污水坑；
- 6) 能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；
- 7) 该泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支；

### 3. 适用范围：

LW/WL系列无堵塞管道排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

#### 4. 使用条件：

- 1) 排污泵系列产品在额定电压为380V，电源频率为50Hz时使用；
- 2) 介质温度不超过99℃，介质密度 ≤1150kg/m<sup>3</sup>，PH值在5-9范围之内；
- 3) 环境温度不超过40℃，海拔高度不超过1000米；
- 4) 输送介质粘度不超1000CP；
- 5) 产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中；

注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

#### 6. 产品结构

LW/WL立式排污泵包括:底座、电机、泵体、主轴、叶轮、机械密封、油室、叶轮螺母等部件组成那个部件组成

本篇文章摘自与：<http://www.zjbetter.cn>