

# 供应WQ潜水排污泵

产品名称	供应WQ潜水排污泵
公司名称	浙江贝德泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航一路17号3、4幢
联系电话	86 0570 3010999/3010555 15336738223

## 产品详情

### 1. 产品概述：

WQ系列无堵塞固定式潜水排污，是新型潜水排污泵，具有无堵塞、防缠绕、通污能力强等特点，产品具有安装使用方便、结构合理、产品规格多样化。

### 2. 产品特点：

- 1) 采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力；
- 2) 机械密封采用新型摩擦副，并其长期处于油室内运行；
- 3) 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；
- 4) 自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5) 可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修带来极大方便，人可不必次为而进入污水坑；
- 6) 能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；
- 7) 该泵配上户外型电机，则无须建泵房，可直接安装于户外使用节省开支；

### 3. 适用范围：

WQ系列无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送颗粒的污水、污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

#### 4.使用条件：

- 1) 排污泵系列产品在额定电压为380V，电源频率为50HZ时使用。
- 2) 介质温度不超过40℃，介质密度 ≤1150kg/m<sup>3</sup>，PH值在5-9范围之内；
- 3) 海拔高度不超过1000米；
- 4) 输送介质粘度不超1000CP；
- 5) 产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m；

注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

5.产品用途：适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

#### 6.结构要求：

- 1) 潜水排污泵的叶轮采用双叶片设计；
- 2) 潜水排污泵的电机绝缘等级为F级，防护等级IP68，S1连续工作制；
- 3) 潜水排污泵的油室设有注油孔，一般泵出厂时油室内已充满油；
- 4) 潜水排污泵的漏水保护、过热保护以及其他特殊要求用户应在订货时提出；
- 5) 漏水探头用作检测泵侧机械密封的泄露情况，油室进水到一定的比例，探头通过电控柜发出报警信号（指示灯亮）。运转数千个小时报警一次属正常情况，报警后应更换油室中的润滑油；
- 6) 电机绕组温度达到规定值时，过热保护器通过电控柜自动报警并停止电机运行。当绕组温度下降后，电机恢复到开机状态。

注意：当潜水泵自动停止时，应查明实际停泵的原因，排出故障后再开机运行，确保泵的使用安全！

本篇文章摘自与：<http://www.zjbetter.cn>