

津泓富环氧富锌防锈漆储存环境

产品名称	津泓富环氧富锌防锈漆储存环境
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	涂覆率:4 固含量:65 硬度:60
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

贮存期限：自生产之日起12个月（25℃）

贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源及火源。包装桶必须保持封闭。

混合使用期

温度5℃ 20℃ 30℃

时间 8hrs 5hrs 3hrs

施工方法无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

施工方法喷嘴尺寸

出口压力

稀释比率（质量比）

无气喷涂 0.33mm-0.43mm 10-15Mpa 5-12%

空气喷涂 18-25%

刷涂，辊涂 12-18%

施工说明：

1) 混凝土的表层状态直接决定了环氧富锌防锈漆在其表面的附着能力，混凝土表面的水分、灰

尘、油污、脱膜剂、疏松层、水泥浮浆及混凝土的内聚强度都会对涂层附着力产生

极大的影响，必须对表层进行处理。混凝土表面的缺陷孔、裂缝对喷涂后涂层的完整性有极大影响，必须进行修补。新混凝土底材应水化28天，完全固化，干燥后方可施工。

2) 清洁

3) 清除表面污染指清除混凝土表面灰尘、油污、盐析、脱膜剂、水泥浮浆等。清洗的方法：用电动打磨机对混凝土表面进行打磨处理。

4) 对混凝土表面进行打磨，除去未清洁掉的水泥浮浆、表面疏松层、毛刺等，同时可以暴露出底下的孔洞以便修补。

5) 深度污染及较厚疏松层的清除旧混凝土表面疏松层较厚，一般采用电动打磨机清理方法去除。在清除有介质渗透现象的混凝土时，必须将介质渗透厚度完全清除。直至露出

清洁、坚固的表面。

联系方式：13652168483 刘经理 13702022406 罗经理

公司相关网站：www.tjaomei.net

津泓富环氧富锌防锈漆储存环境提示