

# YGM801空气露点传感器 带温度露点湿度显示

产品名称	YGM801空气露点传感器 带温度露点湿度显示
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:YGM801 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

## 产品详情

### 产品概述

YGM801露点变送器选用进口高分子薄膜电容湿敏元件，具有长期稳定性和良好的可靠性，传感器抗污染能力极强，非常适用于环境比较恶劣的工业场合。YGM801传感与变送部分高度集成，具有响应迅速、抗干扰能力强、精度高等优点，并具有极优的性价比。YGM801有液晶显示功能，可直观显示当前温湿度，更人性化。带按键，可以现场对露点进行校准，操作简单。信号输出有0~10V电压输出，4~20mA电流输出和485输出三种类型。安装方式有墙面安装型，管道安装型，86型暗盒安装型三种。过滤器有塑料格栅过滤器和不锈钢过滤器两种。用户可根据需要进行搭配选择。本产品适用于楼宇自控、暖通空调、生物制药、半导体及微电子工业、环境控制等领域。

### 主要技术指标

测量范围：温度：-20~+60                      湿度：0~100%RH  
露点：-20~+60 精  
度：±2 （20 ，标准大气压下）信号输出：电流输出型：4~20mA（三线制）电气负载 500  
电压输出型：0~10V（三线制）电气负载 10K                      485输出型：ModBus-RTU响应  
时间：T90 3秒供电电源：20~28VDC电缆规格：PG9，电缆直径：4~8mm防护等级：IP65（带液晶显示为IP54）探头过滤器：塑料格栅过滤器和不锈钢烧结过滤器可选变送器尺寸：90mm×90mm×43.5mm  
工作温度：变送器：-40~+50  
金属探杆：-40~+80 储存环境：温度：-20 ~+60 ，湿度：0~85%RH

### 特点

极优的性价比    性能稳定可靠    现场校准功能

## 典型应用

楼宇控制                      制药工业  
半导体及微电子工业    环境控制

接线图：

结构尺寸图（mm）：

选型指南：

注：选择特殊定制时，有些技术参数会同样本上技术参数不符，请订购时特别标注。  
墙面式露点最高50。订货示例：