

静态破碎剂 膨胀剂 岩石混凝土拆除 品质保证

产品名称	静态破碎剂 膨胀剂 岩石混凝土拆除 品质保证
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	3300.00/吨
规格参数	品牌:高和牌 规格:20kg/袋 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

静态破碎剂

爆破膨胀剂

施工建议使用说明：

1、距临空面50公分打孔，孔径5公分，深度0.8米-4米，孔距50公分，孔与孔排成直线，排距90公分。2，水和膨胀剂重量比1:3，先将水3公斤水倒入桶里，再将膨胀剂10公斤/2小塑料袋，往水里倒，边倒边用木棍搅拌，搅拌.....均匀.....后立即倒入孔中。下雨前一定要用防水布盖住工作面，防止雨水流入孔内，影响膨胀剂化学反应。工人一定要戴护目镜，防止冲孔伤眼。

3，开裂时间8—24小时灌药后5小时内不要用眼看孔内情况，防止冲孔伤。

注意：打孔后3—4小时才能装药

包装规格：一袋20kg，里面装有4小袋，每小袋5kg。