

LED防爆洁净荧光灯 2x40W防爆洁净灯

产品名称	LED防爆洁净荧光灯 2x40W防爆洁净灯
公司名称	温州防爆洁净荧光灯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BHY 产地:浙江温州
公司地址	温州市乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

LED防爆洁净荧光灯 2x40W防爆洁净灯

- 一、适用范围： 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
2、适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境； 3、适用于T1~T4组温度组别；
4、适用于有洁净等级要求的场所； 5、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。二、产品特点： 1、外壳采用优质钢板成型，也可根据要求采用不锈钢板成型，需要时请注明；
2、灯罩采用聚碳酸酯材料注塑成型（吸顶式）或钢化玻璃（嵌入式）；
3、整体采用曲路密封结构，具有较强的防水防尘能力；
4、该灯具可根据要求配装应急装置，应急装置具有过充电和过放电保护功能；
5、内装灯管为双脚高效节能型T8灯管，配置专用节能型电子镇流器； 6、吸顶式采用中心锁扣装置，透明罩采用特有的内法兰设计，检修时通过专用工具就能方便开启灯具 7、嵌入式采用不锈钢外露式防掉螺栓紧固，密封性能可靠，透明罩配有专用压框； 8、可根据用户要求定制嵌入式上开启方式，只需从顶棚内开启检修，无需下部开启，若需请订货时注明。三、安装及维护 1、引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；
2、灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；
3、安装及维护灯具时，严禁带电打开； 4、定期检查密封面，如发现其老化应及时更换；
5、荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态，用户使用前应先充足电方可正常使用；
6、荧光灯的应急电池长期搁置时，应每6个月充放电循环1~3次。四、荧光灯的光源发光原理：从荧光灯的发光机制可见，荧光粉对荧光灯的质量起关键作用。20世纪50年代以后的荧光灯大都采用卤磷酸钙，俗称卤粉。卤粉价格便宜，但发光效率不够高，热稳定性差，光衰较大，光通维持率低，因此，它不适用于细管径紧凑型荧光灯中。1974年，荷兰飞利浦首先研制成功了将能够发出人眼敏感的红、绿、蓝三色光的荧光粉氧化钪、多铝酸镁和多铝酸镁钡按一定比例混合成三基色荧光粉，它的发光效率高，色温为2500K-6500K，显色指数在85左右，用它作荧光灯的原料可大大节省能源，这就是高效节能荧光灯的由来。可以说，稀土元素三基色荧光粉的开发与应用是荧光灯发展史上的一个重要里程碑。没有三基色荧光粉，就不可能有新一代细管径紧凑型高效节能荧光灯的今天。但稀土元素三基色荧光粉也有其缺点，其最大缺点就是价格昂贵。五、技术参数： 产品名称：防爆洁净荧光灯 规格型号：B

JY 额定电压：AC220V/50HZ

额定功率：1x18w , 2x18w 1x36w , 2x36w

防爆标志：ExedqIICT4 安装方式：吸顶式、嵌入式 防护等级：IP65

防腐等级：WF1