

# 东莞蒸汽流量计批发,涡街流量计厂家直销

产品名称	东莞蒸汽流量计批发,涡街流量计厂家直销
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:广州日海 型号:RHLUGB-50 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

## 产品详情

东莞智能涡街流量计,蒸汽流量计佛山,广州空压机流量计,深圳压缩空气流量计

广州市日海仪器仪表有限责任公司主营:销售涡街流量计18925067786徐

不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,

温压补偿一体化设计,采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行三年以上;

同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量,不必轮流切换。

表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;

现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通讯,可与工业自动化系统连接

涡街流量计技术参数:

液体、气体、蒸汽测量介质:

介质温度:-30 ——+400

本体材料:1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)

环境温度:-30 ——+65 (特殊根据要求)

管道式:公称直径:DN15——DN300插入式: ; DN200-2000mm

测量精度：

液体：测量值的  $\pm 1.0\%$  气体：测量值的  $\pm 1.5\%$

量程比：10：1

压力等级：1.6MPa，4.0 MPa（高压可特殊制造）

连接方式：夹装式DN15—DN300法兰式 DN15--DN300插入式 DN200-DN2000

护等级：IP65 压铸铝转换器壳体：,上漆

供电电压：12——36VDC或3.6V锂电池

输出信号: 两线制4--20mA电流输出

液晶屏同时显示压力、温度、瞬时流量、累积流量现场显示：

通讯方式：RS485通讯

涡街流量计口径及流量范围对照表：

DN (mm)	液体 (m <sup>3</sup> /h)	气体 (m <sup>3</sup> /h)	蒸汽 (m <sup>3</sup> /h)
15	0.4-4 ,	4-40 ,	3-30
20	0.6-6 ,	6-60 ,	6-50
25	1.0-10 ,	10-100 ,	9-80
32	1.6-16 ,	16-160 ,	15-130
40	2.6-26 ,	23-230 ,	20-200
50	4-40 ,	40-400 ,	32-320
65	6-80 ,	60-600 ,	54-540
80	10-110 ,	100-1000 ,	82-820
100	18-180 ,	160-1600 ,	128-1280
125	26-260 ,	260-2600 ,	200-2000
150	40-400 ,	360-3600 ,	290-2900
200	70-700 ,	680-6800 ,	590-5100
250	100-1000 ,	1000-8000 ,	930-8000
300	150-1500 ,	1500-11500 ,	1330-11440

请联系广州市日海仪器仪表有限责任公司

TEL : 020-82452636 18925067786

FAX : 020-82452535

邮箱 : 2444915177@qq.com QQ:2444915177