



小巧但功能强大

ClickShare?CSM Base Unit????????????????????????????????ClickShare??????

ClickShare的一般功能

CSM特有功能

一组包括CSM Base Unit和2个ClickShare Button

单击可在大会议室显示屏上显示笔记本电脑的屏幕

一个用户在屏幕上分享

最多同时将8个ClickShare Button连接到CSM Base Unit

视频/声音延迟<100 ms

技术参数

操作系统 Windows XP/Vista/7/8/8.1 32  
& 64 bit Mac OS X  
10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 and later

(ClickShare mobile app) iOS 5.0 and later  
(ClickShare mobile app)

视频输出 HDMI (视频和音频) 15-  
针 VGA

帧数每秒最多 30  
帧, 具体因环境而异

输出分辨率 HDMI: 1280x720 (720P),  
1920x1080 (1080p) VGA: (SVGA  
(800x600) / XGA (1024x768) /  
WXGA (1280x768) /  
WXGA+ (1280x800) / 1360 \* 768 / 1440  
\* 900 / 1600 \* 1200

输入分辨力高达 2048x1536 (QXGA)

屏幕上同时显示的源数 1

同时连接数量 8

音频经音频插孔或 HDMI  
输出的广播质量为 16 位  
22KHz (无同步)

iPad, iPhone 和 Android  
兼容性 ClickShare 应用程序可通过  
获得静态内容。

验证协议WPA2-PSK

无线传输协议IEEE 802.11 a/b/g/n

无线数据速率可达 300Mbps

范围ClickShare Button和 ClickShare Base Unit之间最长为 30 英尺 (100 英尺) , 具体因环境而异

波段2.4 GHz和5 GHz

功率外部电源适配器 5V 直流输入 2.6A (套件内附送)

连接USB Host x 2RJ-45 LAN PortAudio analog line out on mini jack socket (3.5mm)

温度范围运行 : 0 °C 至 +40 °C ( +32 °F 至 +104 °F )  
存放 : +10 °C 至 +60 °C ( +14 °F 至 +140 °F )

相对湿度存放 : 0 至 90%  
相对湿度 ; 无冷凝 运行 : 0 至 80%

墙壁底座套件内附送

证书FCC/CE

保修期1年标准

ClickShare Base单元尺寸尺寸  
(HxVxD) Excl. antennas: 37mm x 186mm x 85mm / 1.457" x 7.323" x 3.346"  
Incl. antennas: 125mm x 186mm x 121mm x / 4.921" x 7.323" x 4.763"

重量530g / 1.17lbs (含天线)