

25/38/50/76聚丙烯 多面空心球

产品名称	25/38/50/76聚丙烯 多面空心球
公司名称	巩义市新建滤料厂
价格	.00/个
规格参数	含量 :欢迎来电咨询 (%) 材质:欢迎来电咨询 厂商:欢迎来电咨询
公司地址	巩义市夹津口镇
联系电话	13803825751

产品详情

含量	欢迎来电咨询 (%)	材质	欢迎来电咨询
厂商	欢迎来电咨询	密度	欢迎来电咨询 (g/cm3)
执行质量标准	欢迎来电咨询		

多面空心球是由两个半球合成一个球形，每个半球有十二片半扇形球瓣，沿中心轴呈放射形布置。此种填料的优点是填料的比表面积较大，自由空间多，重量轻，耐高温（在140 的环境中不变形），因此它在废气净化、脱硫、脱二氧化碳气体、废水处理等行业中得到广泛应用。多面空心球

行业生产时产生的废气的吸收、洗涤或净化处理, 808py系列多面空心球是利用球体（椭圆球体）在有效的、有限的体积，内使球内、外面产生最大的表面积，这样有效地去除经过喷洒水产生的孔壁之间张力膜的有害、有毒气体，达到环保、高效、节能的废气处理效果。此类球主要采用塑胶品制作，以减轻单重和耐化学性，不同的应用场所可开发不同的球配套。808py系列多面空心球又称泰勒花环，是由美国tel ler.a.j.1954年介绍的一种填料，它的构成是由许多圆环绕结形成立体空间上的单水张力膜，由于球的中间镂空结构形成空隙大，不易被阻塞的特性，这种结构在空气洗涤、废气吸收、灰尘抑制等环保排风系统应用上具有排风量大、阻力小的特点，由于净化球的空隙中有较高的滞液量，可使塔内液体停留时间较长，从而增加了气体与液体的接触面积，延长了接触时间，提高了处理的效率和质量，因此冶金工业部首先从美国引进作为废气处理的专用推广材料。808py系列多面空心球的特性：（1）、808py型多面空心球能在单位体积上产生最大的膜表面积，所以当被喷雾小水滴包围后与管形成填充材料，马勒形填充材料在压力损耗和容积上都特别优秀，在同体积下可降低40-50%静压损失，在同等下可减少35-50%的体积，且空隙率大，物质转移系数高，其压力降低处理效率比其它型填充材料提高26-35%。（2）、808py型多面空心球采用pvc、pp、pe、pvdf、pps塑胶材料组成，所有材料的标号都符合半导体法规，pvc材质为聚氯乙烯是高分子高密度聚合物，由于氯分子的官能团见光易分解一般采用灰色，其余材料pp、pe、pvdf均采用白色，pps为耐化学腐蚀、耐高温（达300 ）材料，采用咖啡色。pvdf材质是目前世界上纯度最高的塑胶材质，其自然的纯度和表面自润滑性使得该材料在食品医疗、水处理工艺中广泛应用，pvdf具有较强的抗紫外线能力和耐强化学腐蚀性是目前性价比最高的材料，在工业领域比其它材料使用寿命更长（达五年之久，可重复利用）。

在球中部沿整个周长有一道加固环，环的上、下各有十二片球瓣，沿中心轴呈放射形布置

气速高、叶片多、阻力小。比表面积大，可以充分解决气液交换。该产品具有生产能力大、阻力小、操作弹性大等特点。

用途：适用于电厂二氧化碳脱气塔，接触反应塔, 等环保设备中。用于除氯气、除氧气、除二氧化碳气

多面空心球(聚丙烯多面球)					
规格	比表面积 m^2/m^3	堆积比重 kg/m^3	空隙率 $\%m^3/m^3$	填料因子 / $3m^{-1}$	堆积个数n
25	237	83	84		85000
38	286	80	88		28100
50	118	76	91		11400

公司名称：巩义市新建滤料厂 网页地址：<http://www.gyxj.com>

业务联系：13837182312

新建品牌，值得信赖！

电子邮箱：hanhuiju@tom.com 邮政编码：451200 固定电话：86-0371-66557499 所在地区：河南 郑州
巩义市传真：86-0371-66557752