# 气相色谱仪设备的特点

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 气相色谱仪设备的特点 |
| 公司名称 | 上海盟东仪器科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇新张村西张838号3幢115室 |
| 联系电话 | 14799362780 |

# 产品详情

【简单介绍】

经济实用，其轻松的性能价格比使您的实验室更容易拥有一台高品质的GC；操作方便，设计简洁的系统适合不同水平的人员使用，即使非专业人员也可很快学会；稳定可靠，通过了各种严格的测试和检验保障多年无故障运行，降低您的运行成本；配置灵活，可选配FlD、TCD、FPD、ECD等，具有稳定时间短，灵敏度高，线性范围宽等特点 【详细说明】

主要性能特点：

1、仪器采用全微机控制系统，大屏幕LED中文显示，显示内容丰富直观；全新数字设计，高集成电子电路,具有优良的可靠性及抗干扰能力，中文键盘式操作，设定参数及操作非常方便。

2、柱箱结构紧凑、布局合理、温度均匀,智能化双通道后开门设计，使得降温速度更快（从280°C降到50°C只需8分钟），效率更高，可稳定控制在室温上5°C,拓展仪器的应用范围。

3、仪器可同时配备两个填充柱气化室和一个毛细管气化室，也可同时配备两个毛细管气化室，并可由单放大器扩充为双放大器。根据不同的分析应用采用不同的组合，可同时安装多达三个检测器，如FID、TCD、ECD检测器等。能方便的实现检测器的串联和并联工作。真正实现了一机多用。

4、仪器可选配不同规格的毛细管柱（口径0.2-0.53mm)，其合理的毛细管进样系统设计（具有分流/不分流进样，隔膜吹扫及尾吹系统）使得柱外效应小，柱效高；使得色谱峰高、半峰窄且不拖尾的峰型，因而得到定量结果准确及好的重复性。

5、仪器采用单元模块化设计，使安装简单及维修更方便；新型的FID具有更低的检测限，可方便地进行喷口和离子收集极的拆卸、清洗，精确固定的发射极安装结构确保每台仪器性能的高度一致。

6、气路采用先稳压后稳流双重设计；稳定的调节模式，具有高精度、高可靠性且流量调节方便直观。具有断气/漏气保护及提示功能，可自动切断TCD桥电流,限度的保护铼钨丝不受损害。

7、具有六路控温系统，柱室、气化室、检测室、转化炉及外控事件。

8、具有五阶线性程序升温功能，能满足于多组分的样品分析。

9、具有掉电保护、超温保护及开机自检功能。

气相色谱仪报价

http://www.sp17.com.cn/

http://www.chem17.com/st257628/erlist_1506152.html