

# 金建JJRST-1412 环刚度试验机 环柔度 扁平试验 龙门型 JJ-TEST

产品名称	金建JJRST-1412 环刚度试验机 环柔度 扁平试验 龙门型 JJ-TEST
公司名称	承德市金建检测仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金建JJ-TEST 型号:JJRST-1412 产地:河北承德
公司地址	承德市开发区 1 4 号
联系电话	0314-2121111 18831401140

## 产品详情

### JJRST系列环刚度试验机

#### 一、产品描述

该系列环刚度试验机已通过欧盟产品CE认证。

#### 二、产品特点

3、采用多只力值传感器桥接结构，增强了对大管材的抗偏性，降低了传感器的损坏几率。

#### 三、符合标准

标准号	标准名称
GB/T 9647-2003	热塑性塑料管材环刚度的测定
GB/T 18042-2000	热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 5352-2005	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法
ISO 9969-2007	Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness
ISO 13968:1997	塑料管道及输送系统 热塑性塑料管材环柔性的测定
ISO 9853:1991	压力管道系统用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 扁平试验
ASTM D 2412-02	用平行板负荷法测定塑料管外负荷性能的试验方法

#### 四、技术参数

试验机型号		JJRST-1411	JJRST-1412	JJRST-
试验机等级		0.5级	0.5级	0.5级
*大负荷		30kN	30kN	200kN
适用管径范围		110mm ~ 2000mm	110mm ~ 3000mm	110mm ~ 3000mm
负荷分辨率		1N	1N	5N
负荷精度		± 0.5%		
横梁	位移分辨率	0.001mm		
	位移精度			
	速度	0.5mm/min ~ 500mm/min连续可调		
	速度精度	2mm/min 精度：± 0.5%		
内径测量系统	适用管材管径	200mm ~ 2000mm	200mm ~ 3000mm	200mm ~ 3000mm
	适用管材长度	700mm		
	测量精度	± 1%		
试验机跨距		1000mm	1000mm	1200mm
试验宽度		800mm	800mm	1000mm
环刚度压板尺寸		800mm × 500mm		
电源		220 ( 1-15% ) VAC ~ 220 ( 1+10% ) VAC , 50Hz 2kVA ( 单相三线 )	220 ( 1-15% ) VAC ~ 220 ( 1+10% ) VAC , 50Hz 2kVA ( 单相三线 )	380 ( 1-15% ) VAC ~ 380 ( 1+10% ) VAC , 50Hz 3kVA ( 三相 )
外形尺寸 ( 厚×宽×高 )		650 × 1360 × 3400mm	650 × 1360 × 4300mm	1650 × 900 × 3400mm
主机重量		600Kg	700kg	3000kg

#### 五、仪器配置

- (1) 主机一台，内部配备：进口减速机一个、滚珠丝杠二根、进口交流伺服电机、进口伺服系统一套
- (2) 30kN美国进口传感器一套（两支/套，或四支/套，视机型而定）
- (3) 内径测量系统（ 200mm ）一套
- (4) 环刚度夹具一套
- (5) 无线遥控器一个
- (6) 有线控制键盘一个
- (7) 品牌台式电脑，含主机、液晶显示器、键盘、光电鼠标，一套

(8) 品牌彩色喷墨打印机一台

(9) 试验应用软件一套 (终身免费升级)

(10) 《产品用户手册》一套

(11) 内六角扳手一组

可选配件：

蠕变比率模块

六、售后服务承诺:

- 1、我公司负责设备的安装与调试 (免费)；
- 2、负责对操作人员进行专业培训，并能独立进行试验操作 (免费)；
- 3、负责两年内免费维修，终身维护；(因使用不当造成的产品毁损、配件遗失除外)
- 4、对于用户的技术咨询，我公司技术人员随时予以解答，并提供\*\*的技术支持；
- 5、对于用户无法自行解决的问题，我公司负责派遣技术人员协助解决；
- 6、客服专员对用户进行定期回访，指导用户保养维护试验机；
- 7、产品质保期：两年。